

## ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

### 16X6-8 (150/75-8) 4.33 R - 8 BKT MAGLIFT STD 122A5/113A5



#### Технические характеристики

EAN: 377056

Радиальная / диагональная: -

Производитель: BKT

Диаметр, дюйм: 8

Типоразмер: 16x6-8

Диаметр, мм: 421

LI / SI: 122A5/113A5

Вылет ступицы, мм: 16.5

Производитель: 14.62

Вес товара: кг

Описание

16X6-8 (150/75-8) 4.33 R - 8 BKT MAGLIFT STD 122A5/113A5

Серия массивных шин BKT Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

BKT Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое и обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на ободке. Для этого здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на ободке.



Затем идет слой - смесь чрезвычайно эластичная и обеспечивает эффект пружины и комфорт езды.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

**Шины BKT Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.**





### **Standard**

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

### **EasyFit (LIP)**

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины BKT Maglift поставляются в 85 типоразмерах и вариантах исполнения.