

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

23X9-10 (225/75-10) 6.50 F - 10 ВКТ MAGLIFT STD NON MARKING 151A5/142A5



Технические характеристики

EAN: 026332

Радиальная / диагональная: -

Производитель: ВКТ

Диаметр, дюйм: 10

Типоразмер: 23x9-10

Диаметр, мм: 585

LI / SI: 151A5/142A5

Вылет ступицы, мм: 22.5

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

23X9-10 (225/75-10) 6.50 F - 10 ВКТ MAGLIFT STD NON MARKING 151A5/142A5

Серия массивных шин ВКТ Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

ВКТ Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое и обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на ободке. Для этого здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на ободке.



Затем идет слой - смесь чрезвычайно эластичная и обеспечивает эффект пружины и комфорт езды.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

Шины BKT Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.





Standard

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

EasyFit (LIP)

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины BKT Maglift поставляются в 85 типоразмерах и вариантах исполнения.