

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

300-15 (315/70-15) 8.0 - 15 BKT MAGLIFT STD NON MARKING 169A5/160A5



Технические характеристики

EAN: 026336

Радиальная / диагональная: -

Производитель: BKT

Диаметр, дюйм: 15

Типоразмер: 300-15

Диаметр, мм: 820

LI / SI: 169A5/160A5

Вылет ступицы, мм: 29

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

300-15 (315/70-15) 8.0 - 15 BKT MAGLIFT STD NON MARKING 169A5/160A5

Серия массивных шин BKT Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

BKT Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое и обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на ободке. Для этого здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на ободке.



Затем идет слой - смесь чрезвычайно эластичная и обеспечивает эффект пружины и комфорт езды.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

Шины BKT Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.





Standard

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

EasyFit (LIP)

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины BKT Maglift поставляются в 85 типоразмерах и вариантах исполнения.