

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

15X4.5-8 (125/75-8, 15X4 1/2-8) 3.00 D - 8 BKT MAGLIFT STD NON MARKING 109A5/100A5



Технические характеристики

EAN: 394039

Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для складских вилочных погрузчиков

Радиальная / диагональная: -

Производитель: BKT

Диаметр, дюйм: 8

Типоразмер: 15x4.5-8

Диаметр, мм: 378

LI / SI: 109A5/100A5

Вылет ступицы, мм: 14.5

Производитель: 9.64

Вес товара: кг

Описание

15X4.5-8 (125/75-8, 15X4 1/2-8) 3.00 D - 8 BKT MAGLIFT STD NON MARKING 109A5/100A5

Серия массивных шин BKT Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

BKT Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое и обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на обode. Для этого здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на обode.



Затем идет слой - смесь чрезвычайно эластичная и обеспечивает эффект пружины и комфорт езды.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

Шины BKT Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.





Standard

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

EasyFit (LIP)

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины BKT Maglift поставляются в 85 типоразмерах и вариантах исполнения.