

## ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

### 23X10-12 (250/60-12) 8.00 G - 12 BKT MAGLIFT EASYFIT NON MARKING 154A5/145A5



Технические характеристики

EAN: 026330

Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для складских вилочных погрузчиков

Радиальная / диагональная: -

Производитель: BKT

Диаметр, дюйм: 12

Типоразмер: 23x10-12

Диаметр, мм: 584

LI / SI: 154A5/145A5

Вылет ступицы, мм: 23

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

23X10-12 (250/60-12) 8.00 G - 12 BKT MAGLIFT EASYFIT NON MARKING 154A5/145A5

Серия массивных шин BKT Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

BKT Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое и обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на обode. Для этого здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на обode.



Затем идет слой - смесь чрезвычайно эластичная и обеспечивает эффект пружины и комфорт езды.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

**Шины BKT Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.**





## Standard

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

## EasyFit (LIP)

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины BKT Maglift поставляются в 85 типоразмерах и вариантах исполнения.