

ШИНЫ ДЛЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ

270/95R48 (11.2R48) BKT AGRIMAX RT 955 144A8 /144B R1 TL



Технические характеристики

EAN: 290515

Товарный суб-сегмент: Шины для опрыскивателей

Радиальная / диагональная: R

Производитель: BKT

Диаметр, дюйм: 48

Типоразмер: 270/95R48

Допустимый обод: W 8 ; W 10

Диаметр, мм: 1733

TL / TT: TL

LI / SI: 144A8/144B

Вылет ступицы, мм: 35

Производитель: 77.58

Вес товара: кг

Описание

270/95R48 (11.2R48) BKT AGRIMAX RT 955 144A8 /144B R1 TL

Позвольте представить вам еще одного члена семьи Agrimax, который появился при попытке фирмы BKT разработать особую шину для современных сельхозпроизводителей. И попытка была успешной.



Мы говорим о радиальной шине **Agrimax RT 955** от BKT. Ее специально разработали для применения в качестве узкой резины для междурядий, применения на опрыскивателях и комбайнах для сбора винограда.

Шина разработана для защиты вашего поля

Фирма BKT разрабатывает и предлагает широкий ассортимент продукции, в которой уделяется внимание мельчайшим деталям. В процессе разработки учитывается необходимость сохранности деликатного урожая на виноградниках и в садах.

И среди всей линейки продукции Agrimax RT 955 выделяется своей универсальностью применения! Потребители уже смогли убедиться в том, как хороша шина для междурядной обработки и виноградоуборочных машин. А еще есть типоразмеры, позволяющие установить резину на самоходные опрыскиватели.

Шина имеет превосходное качество, обеспечивая отличную стабильность, оптимальную управляемость, отличные свойства самоочистки. Она позволяет получить стабильный, но деликатный контакт с почвой. Все эти свойства являются залогом высочайшего уровня шины при эксплуатации в междурядьях.

Agrimax RT 955 несет высокую нагрузку и обладает отличными флотационными свойствами. За счет этого минимизируется уплотнение почвы, поддерживается всхожесть, деликатный урожай защищается от возможного повреждения.

Шины можно установить на системы сдвоенных колес.

Легкая и дружелюбная к земле шина Agrimax RT 955 защищает ваши посевы!