## ШИНЫ ДЛЯ ПРИЦЕПНОЙ И ПОЛУНАВЕСНОЙ ТЕХНИКИ IF320/70R15 (12.5L-15) BKT RIB 713 146D I1 TL



Технические характеристики

EAN: 029211

Товарный суб-сегмент: Шины для прицепной и

полунавесной техники

Радиальная / диагональная: R

Производитель: ВКТ

Диаметр, дюйм: 15

Типоразмер: IF320/70R15

Диаметр, мм: 823

TL / TT: TL

LI / SI: 146D

Вылет ступицы, мм: 9.5

Производитель: 35.56

Вес товара: кг

Описание

IF320/70R15 (12.5L-15) BKT RIB 713 146D I1 TL

Шина RIB 713 созданная для сельскохозяйственных орудий, обеспечивает пониженное давление на почву и отличается высокой сопротивляемостью проколам.



В ответ на потребности современного сельского хозяйства для снижения уплотнения грунта компания ВКТ специально разработала новую шину RIB 713 с технологией IF. IF технология (*Increased Flexion Technology*) обеспечивает повышенную грузоподъемность при том же давлении в шине по сравнению со стандартной шиной такого же размера. Эта особенность вместе с большой площадью пятна контакта

шины гарантируют равномерное распределение веса и превосходные флотационные свойства, что позволяет повысить как производительность техники, так и эффективность сельскохозяйственного предприятия.

Новая шина RIB 713 имеет металлокордный брекер, который обеспечивает повышенную сопротивляемость проколам при работе по стерне, что является обычным риском, особенно в сезон сбора урожая.



Кроме того, индекс скорости "D" гарантирует, что шины RIB 713 позволяют передвигаться по дороге со скоростью до 65 км/ч – это лучшие показатели для быстрого передвижения от одного сельскохозяйственного угодья к другому. В настоящее время шины доступны в размере IF 280/70 R15; эта шина обеспечивает повышенную грузоподъемность, работая при стандартном давлении.

Неизменная приверженность компании ВКТ к инновациям и богатый опыт в этой сфере, вновь привели к выпуску уникальной шины, разработанной для оптимальной производительности – для защиты почвы и для обеспечения долгого и бесперебойного срока службы.