



ТЕХНИКА ДЛЯ САДА И ОГОРОДА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ





ТЕХНИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ

Ухаживая за садом, необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать повреждений почвы или растений. Это означает, что используемые шины должны бережно воздействовать на почву, не оказывая влияния на рост травы и сохраняя ее эстетический вид. Поэтому хорошая маневренность, высокая мощность и точность позволяют компактным тракторам и газонокосилкам демонстрировать свои лучшие свойства.

И тут придут на помощь шины ВКТ, которые отлично подходят для любых работ в саду и на газонах. Они характеризуются увеличенным сроком службы, превосходной управляемостью и невероятной стойкостью к проколам, а также очень бережно относятся к почве.

Подберите шины ВКТ, которые лучше всего удовлетворят ваши потребности.



РАДИАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

Радиальные шины имеют стальные корды, расположенные радиально от борта к борту по всей окружности шины. Боковина и протектор имеют независимые функциональные особенности, обеспечивающие большую гибкость, отличные эксплуатационные характеристики, долговечность и экономию топлива.



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

В диагональных шинах слои корда расположены по диагонали от борта к борту. Слои накладываются друг на друга, образуя крестообразный рисунок. Такая конструкция обеспечивает исключительную прочность боковины и устойчивость к проколам.



КА ДЛЯ САДА И ОГОРОДА

ТЕХНОЛОГИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ



Брекер с арамидными
нитеями корда



Блочный рисунок
протектора



Комфорт



Долговечность



Сверхглубокий рисунок
протектора



Защита полей



Управляемость и комфорт



Для твердых покрытий



Высокая устойчивость к
проколам



Идеальное решение для
пастбищ



Низкое сопротивление
качению



Уменьшенное уплотнение
почвы



Технология округлых
плечевых зон



Самоочищение



Устойчивость



Управляемость



Прочный каркас



Тяга

ШИНЫ ДЛЯ САДОВО-ОГОРОДНОЙ ТЕХНИКИ



TR 360



[Стр. **6**]



LG SMOOTH



[Стр. **7**]



LG 306



[Стр. **8**]



LG 307



[Стр. **13**]



LG 408



[Стр. **14**]



LG RIB



[Стр. **15**]



LG RIB PLUS



[Стр. **16**]



AGRIMAX TURF RT 333



[Стр. **17**]



TRAC MASTER



[Стр. **19**]





TR 313



[Стр. **20**]



TR 315



[Стр. **21**]



AT 316



[Стр. **23**]



AT 523



[Стр. **24**]



TR 317



[Стр. **25**]



TR 318



[Стр. **26**]



TR 319



[Стр. **27**]



GF 304



[Стр. **28**]



GF 305 CLASSIC



[Стр. **29**]



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

115

Характеристики



Долговечность



TR 360

Шины TR 360 подходят для сельскохозяйственной техники. Они предназначены для перевозок в условиях бездорожья, а также для садово-огородных работ. Специальный рисунок протектора и конструкция каркаса обеспечивают долгий срок службы шин.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 8"	18 X 7 - 8	5.5	-	180	460	202	1334	STD	6	TL	-
Ø 15"	240/70 - 15 (28 X 9.00 - 15)	7.00 I	6½ K	235	740	-	-	STD	8	TL	115 A8

STD: Стандартная





LG SMOOTH

LG SMOOTH - это шины для садово-огородной техники, включая газонокосилки. Шины практически не уплотняют почву, а улучшенный рисунок протектора продлевает срок их службы и улучшает управляемость. Шины LG SMOOTH также предлагаются с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid-belted», которая отличается более высоким сопротивлением проколам.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 8"	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55; I - 70; I - 90	-	160	400	-	-	AB	10	TL	-
Ø 10"	18 X 10.50 - 10	8.5 I - 55; I - 70; I - 90	8½ JA	254	460	207	1334	STD	2	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55; I - 70; I - 90	245	500	223	1450	STD	2	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55; I - 70; I - 90	245	500	223	1450	STD	4	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55; I - 70; I - 90	245	500	223	1450	AB	6	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55; I - 70; I - 90	245	500	223	1450	STD	6	TL	-

AB: Брекер с арамидными нитями корда - STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

Технологии

Брекер с арамидными нитями корда

Характеристики

Защита полей

Высокая устойчивость к проколам

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ



155



LG 306

LG 306 — это шины для садово-огородной техники, включая газонокосилки. Некоторые размерности также подходят для компактных тракторов. За счет особого рисунка протектора шины практически не уплотняют почву и одновременно обеспечивают превосходную управляемость. Шины LG 306 также предлагаются с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid-belted» с более высоким сопротивлением проколам.

Технологии



Брекер с арамидными нитями корда

Характеристики



Комфорт



Защита полей



Высокая устойчивость к проколам

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 5"	11 X 4.00 - 5	3.00 A	-	104	272	120	789	STD	4	TL	-	-
Ø 6"	13 X 5.00 - 6	3.50 A	-	127	325	144	943	STD	6	TL	-	-
	13 X 5.00 - 6	3.50 A	-	127	325	144	943	STD	4	TL	-	-
	15 X 6.00 - 6	4.50 A	-	152	365	159	1059	STD	4	TL	-	-
	15 X 6.00 - 6	4.50 A	-	152	365	159	1059	STD	6	TL	-	-
Ø 8"	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	AB	6	TL	-	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	STD	8	TL	-	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	STD	6	TL	-	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	STD	4	TL	-	-
	16 X 7.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	178	400	-	-	AB	4	TL	-	-
	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	215	450	204	1346	AB	6	TL	-	-
	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	215	450	204	1346	STD	4	TL	-	-
	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	215	450	204	1346	STD	6	TL	-	-
	18 X 9.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	230	470	206	1363	AB	6	TL	-	-

STD: Стандартная - AB: Брекер с арамидными нитями корда



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
Ø 8"	18 X 9.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	230	470	206	1363	STD	6	TL	-	-
	18 X 9.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	230	470	206	1363	STD	4	TL	-	-
	20 X 10.00 - 8	8.00 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	254	508	221	1473	AB	6	TL	-	-
	20 X 10.00 - 8	8.00 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	254	508	221	1473	STD	4	TL	-	-
	20 X 10.00 - 8	8.00 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	254	508	221	1473	STD	6	TL	-	-
Ø 10"	18 X 8.50 - 10	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	210	460	206	1370	STD	4	TL	-	-
	20 X 8.00 - 10	6.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	6 JA	205	500	223	1450	STD	4	TL	-	-
	20 X 8.00 - 10	6.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	6 JA	205	500	223	1450	STD	6	TL	-	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55	250	508	226	1473	AB	6	TL	-	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55	250	508	226	1473	STD	6	TL	-	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55	250	508	226	1473	STD	4	TL	-	-
Ø 12"	23 X 8.50 - 12	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	7 JA	210	575	258	1709	AB	6	TL	-	-
	23 X 8.50 - 12	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	7 JA	210	575	261	1717	STD	12	TL	-	-
	23 X 8.50 - 12	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	7 JA	210	575	258	1709	STD	4	TL	-	-

STD: Стандартная - AB: Брекер с арамидными нитями корда



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ



155



LG 306

LG 306 — это шины для садово-огородной техники, включая газонокосилки. Некоторые размерности также подходят для компактных тракторов. За счет особого рисунка протектора шины практически не уплотняют почву и одновременно обеспечивают превосходную управляемость. Шины LG 306 также предлагаются с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid-belted» с более высоким сопротивлением проколам.

Технологии



Брекер с арамидными
нитеями корда

Характеристики



Комфорт



Защита полей



Высокая устойчивость к
проколам

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 12"	23 X 8.50 - 12	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	7 JA	210	575	258	1709	STD	6	TL	-	-
	23 X 8.50 - 12	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	7 JA	210	575	258	1709	STD	8	TL	-	-
	23 X 10.50 - 12	8.5 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	260	585	262	1697	AB	6	TL	-	-
	23 X 10.50 - 12	8.5 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	260	585	262	1697	STD	6	TL	-	-
	23 X 10.50 - 12	8.5 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	260	585	262	1697	STD	4	TL	-	-
	23 X 10.50 - 12	8.5 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	260	585	262	1697	STD	8	TL	-	-
	23 X 10.50 - 12	8.5 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	260	585	262	1697	STD	12	TL	-	-
	24 X 12.00 - 12	9.5 AT	9.0 AT ; 8.5 AT ; 8.0 AT	298	610	276	1774	STD	4	TL	-	-
	26 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	10½ JA ; 8½ JA	310	640	283	1856	AB	6	TL	-	-
	26 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	10½ JA ; 8½ JA	310	640	283	1856	AB	8	TL	-	-
	26 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	10½ JA ; 8½ JA	310	640	283	1856	STD	8	TL	-	-
	26 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	10½ JA ; 8½ JA	310	640	283	1856	STD	4	TL	-	-
	26 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	10½ JA ; 8½ JA	310	640	283	1856	STD	12	TL	-	-
	26 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	10½ JA ; 8½ JA	310	640	294	1945	STD	14	TL	-	-
	260/55 - 12 (23 X 10.50 - 12)	8.5 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	260	585	262	1697	IMP	14	TL	110 A8	122 A8

STD: Стандартная - IMP: Сельскохозяйственные - AB: Брекер с арамидными нитями корда



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 14"	24 X 8.50 - 14	7 JA	-	210	610	280	1769	STD	4	TL	-	-
	25 X 8.50 - 14	7.00 I - 55; I - 70; I - 90	-	220	638	294	1915	STD	6	TL	-	-
	25 X 8.50 - 14	7.00 I - 55; I - 70; I - 90	-	220	638	294	1915	STD	8	TL	-	-
Ø 15"	27 X 8.50 - 15	7.00 JA	-	216	685	329	2076	STD	4	TL	-	-
	27 X 10.50 - 15	8.00 LB	-	272	705	342	2055	STD	4	TL	-	-
	27 X 10.50 - 15	8.00 LB	-	272	705	337	2055	STD	12	TL	-	-
	29 X 12.50 - 15	10 LB	-	318	740	349	2230	AB	10	TL	113 B	
	29 X 12.50 - 15	10 LB	-	325	740	353	2177	STD	10	TL	113 B	
	31 X 15.5 - 15	13 LB	-	391	792	350	2313	AB	8	TL	-	-
	31 X 15.5 - 15	13 LB	-	391	792	372	2305	STD	4	TL	-	-
	31 X 15.5 - 15	13 LB	-	391	792	350	2313	STD	8	TL	-	-
Ø 16"	13.6 - 16	W 12	W 11	388	975	442	2860	STD	4	TL	-	-
Ø 16.5"	10 - 16.5	8.25	-	264	775	341	2322	STD	8	TL	124A2	

STD: Стандартная - AB: Брекер с арамидными нитями корда



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ



155

Технологии



Брекеры с арамидными
нитеями корда

Характеристики



Комфорт



Защита полей



Высокая устойчивость к
проколам



LG 306

LG 306 — это шины для садово-огородной техники, включая газонокосилки. Некоторые размерности также подходят для компактных тракторов. За счет особого рисунка протектора шины практически не уплотняют почву и одновременно обеспечивают превосходную управляемость. Шины LG 306 также предлагаются с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid-belted» с более высоким сопротивлением проколам.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 16.5"	12 - 16.5	10.15	-	306	833	363	2476	STD	12	TL	-	-
	33 X 15.50 - 16.5	12.00	-	396	840	385	2538	STD	10	TL	-	-
Ø 17.5"	14 - 17.5	10.50	-	355	921	371	2632	STD	6	TL	155 A2	
Ø 20"	38 X 14.00 - 20	W 11	W 11 H	375	980	447	2912	STD	4	TL	-	-
	41 X 14.00 - 20	W 11	W 11 H	370	1067	449	3098	STD	4	TL	120 B	
	44 X 18.00 - 20	W 14 L	W 14 LH	490	1165	518	3509	STD	4	TL	-	-
Ø 24"	17.5 L - 24	W 15 L	DW 14 L	455	1241	556	3708	STD	8	TL	139 A8	

STD: Стандартная





LG 307

LG 307 — это шины для садово-огородной техники, включая газонокосилки. За счет особого рисунка протектора шины практически не уплотняют почву, защищая ее поверхностный слой, и одновременно обеспечивают превосходную управляемость.

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 8"	20 X 10.00 - 8	8.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	255	495	215	1435	STD	4	TL	-
	20 X 10.00 - 8	8.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	255	495	215	1435	STD	6	TL	-
Ø 10"	20 X 12.00 - 10	8.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	285	500	221	1435	STD	4	TL	-

STD: Стандартная

Характеристики



Комфорт



Защита полей





LG 408

LG 408 — это шины для садово-огородной техники, включая газонокосилки и компактные тракторы. За счет особого рисунка протектора шины практически не уплотняют почву, защищая ее поверхностный слой, и одновременно обеспечивают превосходную управляемость. Шины LG 408 также предлагаются с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid-belted» с более высоким сопротивлением проколам.

Технологии



Брекер с арамидными нитями корда

Характеристики



Комфорт



Защита полей



Высокая устойчивость к проколам

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 12"	24 X 13.00 - 12	10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	325	610	269	1755	STD	4	TL	-
	24 X 13.00 - 12	10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	325	610	269	1755	AB	6	TL	-
	24 X 13.00 - 12	10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	325	610	269	1755	STD	6	TL	-
	26.5 X 14.00 - 12	12.00 I	-	380	665	293	1929	STD	4	TL	-
	26.5 X 14.00 - 12	12.00 I	-	380	665	293	1929	AB	6	TL	-
	26.5 X 14.00 - 12	12.00 I	-	380	665	293	1929	STD	6	TL	-
	26.5 X 14.00 - 12	12.00 I	-	380	665	293	1929	STD	10	TL	-

STD: Стандартная - AB: Брекер с арамидными нитями корда






ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ



Управляемость

АВ: Брекеры с арамидными нитями корда - STD: Стандартная



LG RIB PLUS

Шины LG RIB PLUS предназначены для садово-огородной техники, включая газонокосилки, компактные тракторы и сеноворошилки. Специальный рисунок протектора способствует щадящему контакту с землей, помогает избежать повреждения дерна и при этом обеспечивает повышенную управляемость. Благодаря своему круглому профилю шина LG RIB PLUS демонстрирует отличные характеристики скольжения и сцепления при выполнении поворотов во время полевых работ.

Характеристики



Управляемость и комфорт

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 8"	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	-	-	STD	10	TL	-

STD: Стандартная





AGRIMAX TURF RT 333

RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) — это радиальная шина для небольших тракторов, используемых в садоводстве, на виноградниках и в плодовых питомниках. Закругленная плечевая зона обеспечивает снижение уплотнения грунта и деликатное воздействие на почву. Уникальный особо высокий протектор (R-3+) и специальный рисунок с направленными блоками гарантируют отличную тягу на дороге и в поле, а также увеличенный срок службы шины. Шина AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) отличается высокой способностью к самоочищению и способствует значительной экономии топлива благодаря низкому сопротивлению качению.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 12"	220/55 R 12	82 A8/B	7	-	221	550	249	1645	260	STD
	240/60 R 12	89 A8/B	7	-	242	592	269	1777	-	STD
Ø 14"	215/65 R 14	90 A8/ 90 B	W 7	W 6	220	630	290	1906	310	STD
Ø 16"	200/65 R 16	94 A8/B	W 6	-	202	666	309	2000	320	STD
	200/70 R 16	94 A8/B	W 6	-	200	686	317	2054	330	STD
	240/70 R 16	104 A8/B	W 8	W 8 L; W 9	244	742	340	2213	350	STD
	260/70 R 16	109 A8/ 109 B	W 8	W 8 L; W 9	258	770	348	2287	370	STD
	280/70 R 16	112 A8/ 112 B	W 9	W 8; W 10	289	800	359	2371	380	STD
Ø 18"	280/70 R 18	114 A8/ 114 B	W 9	W 8; W 10	289	840	390	2550	400	STD
	320/65 R 18	109 A8/ 109 B	W 10	W 9; W 11	319	873	394	2591	425	STD
Ø 20"	300/70 R 20	110 A8/ 110 B	W 9	W 10	295	952	431	2826	450	STD
	320/70 R 20	113 A8/ 113 B	W 10	W 9; W 11	319	982	441	2916	475	STD
	380/70 R 20	122 A8/ 122 B	W 12	W 11; W 13	380	1082	486	3213	525	STD

STD: Стандартная

РАДИАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1W

B

149

Технологии

Сверхглубокий рисунок протектора

Блочный рисунок протектора

Характеристики

Долговечность

Уменьшенное уплотнение почвы

Тяга

Самоочищение

Низкое сопротивление качению





R-1W



149

Технологии



Сверхглубокий рисунок протектора



Блочный рисунок протектора

Характеристики



Долговечность



Уменьшенное уплотнение почвы



Тяга



Самоочистение



Низкое сопротивление качению



AGRIMAX TURF RT 333

RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) — это радиальная шина для небольших тракторов, используемых в садоводстве, на виноградниках и в плодовых питомниках. Закругленная плечевая зона обеспечивает снижение уплотнения грунта и деликатное воздействие на почву. Уникальный особо высокий протектор (R-3+) и специальный рисунок с направленными блоками гарантируют отличную тягу на дороге и в поле, а также увеличенный срок службы шины. Шина AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) отличается высокой способностью к самоочищению и способствует значительной экономии топлива благодаря низкому сопротивлению качению.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
										
Ø 24"	360/70 R 24	122 A8/ 122 B	W 11	W 10; W 12	357	1152	518	3409	550	STD
	380/70 R 24	125 A8/ 125 B	W 12	W 11; W 13	380	1190	534	3538	550	STD
	420/70 R 24	130 A8/ 130 B	W 13	W 12; W 14 L	418	1248	557	3728	600	STD
	420/85 R 24	137 A8/ 137 B	W 15 L	DW 15 L; DW 14 L	435	1324	594	3957	625	STD
Ø 28"	340/85 R 28	127 A8/ 127 B	W 12	W 11; DW 11; DW 12	370	1289	585	3874	625	STD
	480/70 R 28	140 A8/ 140 B	W 15 L	W 14 L; W 16 L	479	1421	631	4228	675	STD
Ø 30"	480/70 R 30	141 A8/ 141 B	W 15 L	W 14 L; W 16 L	479	1478	660	4396	700	STD
Ø 34"	480/70 R 34	149 A8/ 149 B	W 15 L	W 14 L; W 16 L	490	1580	723	4785	750	STD

STD: Стандартная





TRAC MASTER

TRAC MASTER — это шины для машин, используемых для обработки почвы и садово-огородных работ. Они подходят для небольших тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Рисунок протектора гарантирует превосходную защиту в полевых условиях наряду с отличной тягой и оптимальными свойствами самоочистки.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 12"	300/60 - 12	10.5	9.5	306	645	285	1885	STD	8	TL	-
Ø 15"	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	405	792	370	2372	STD	6	TL	-
	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	405	792	370	2372	STD	8	TL	-
	33 X 15.50 - 15	13 LB	-	404	865	378	2526	STD	6	TL	-
	33 X 15.50 - 15	13 LB	-	404	865	378	2526	STD	8	TL	-
	380/50 - 15	13 LB	-	380	780	364	2229	STD	8	TL	116 B

STD: Стандартная

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ



116

Характеристики



Защита полей



Самоочистение



Тяга





TR 313

TR 313 — это шины для садово-огородной техники, подходящие для сельскохозяйственной техники, траншеекопателей и садовых комбайнов, используемых в муниципальных работах и при обработке почвы. Большая площадь пятна контакта обеспечивает превосходное сцепление. Шины TR 313 созданы для обеспечения высокого уровня устойчивости даже в критических условиях работы и демонстрируют отличные свойства самоочистнения.

Характеристики



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 15"	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	370	780	342	2233	STD	8	TL	-

STD: Стандартная





TR 315

Шины TR 315 подходят для работ в саду, обработки почвы и муниципальных работ. Это идеальные шины для сельскохозяйственной техники, траншеекопателей и садовых комбайнов. Шины TR 315 имеют большую площадь пятна контакта, что обеспечивает превосходное сцепление, отличное самоочищение и выдающуюся устойчивость в любых условиях.

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A3

90

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 8"	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	155	408	182	1183	STD	4	TL	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	155	408	182	1183	STD	6	TL	-
	19 X 7.00 - 8	5.50 A	-	175	470	212	1458	STD	8	TL	90 A3
Ø 12"	23 X 8.50 - 12	7 JA ; 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	205	575	258	1668	STD	4	TL	-
	23 X 8.50 - 12	7 JA ; 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	205	575	258	1668	STD	6	TL	-
	23 X 10.50 - 12	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	STD	4	TL	-
	23 X 10.50 - 12	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	STD	6	TL	-
	23 X 10.50 - 12	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	STD	8	TL	-
	23 X 10.50 - 12	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	STD	10	TL	-
	23 X 10.50 - 12	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	STD	12	TL	-
	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	STD	4	TL	-
	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	STD	8	TL	-
	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	SPL	10	TL	-
	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	STD	10	TL	-

STD: Стандартная - SPL: Специальное

Характеристики



Самоочищение



Устойчивость



Тяга



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A3

90



TR 315

Шины TR 315 подходят для работ в саду, обработки почвы и муниципальных работ. Это идеальные шины для сельскохозяйственной техники, траншеекопателей и садовых комбайнов. Шины TR 315 имеют большую площадь пятна контакта, что обеспечивает превосходное сцепление, отличное самоочищение и выдающуюся устойчивость в любых условиях.

Характеристики



Самоочищение



Устойчивость



Тяга

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 12"	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	STD	12	TL	-
Ø 15"	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	390	800	354	2320	STD	8	TL	-
	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	390	800	386	2497	STD	10	TL	-
	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	390	800	354	2320	STD	12	TL	-

STD: Стандартная





AT 316

Шины AT 316 подходят для небольших тракторов общего назначения, используемых при выполнении муниципальных и любых ремонтных работ. Особый рисунок протектора обеспечивает не только отличные тяговые характеристики, но и защиту почвы, что особенно важно при выполнении данного типа операций. Шины AT 316 также предлагаются с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid-belted», которая гарантирует высокое сопротивление проколам.



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 12"	24 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	315	610	271	1769	STD	4	TL	-
	24 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	315	610	271	1769	AB	6	TL	-

STD: Стандартная - AB: Брекер с арамидными нитями корда

Характеристики



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

107



AT 523

AT 523 от BKT — многофункциональные шины, призванные обеспечивать высокую эффективность работы в сельском хозяйстве и промышленности. Рисунок протектора гарантирует превосходную тягу и отличные самоочищающие свойства, благодаря которым шины подходят для эксплуатации на различных поверхностях: от глины и грунта до твердых покрытий, характерных для промышленных условий. Более плоский профиль и крупные центральные блоки в сочетании с протектором типа R-1 и R-4 обеспечивают высокую устойчивость на дороге, а закругленные плечевые зоны защищают поверхностный слой почвы, сохраняя его целостность даже в условиях интенсивной работы. Прочный каркас и устойчивый к порезам компаунд — залог долговечности AT 523. Такое сочетание надежности, универсальности и простоты эксплуатации делает AT 523 идеальным выбором для тех, кому нужны шины, пригодные для использования в самых разных ситуациях: от подготовки почвы и работ на площадках с травяным покрытием до промышленного применения.

Технологии



Прочный каркас



Технология округлых
плечевых зон

Характеристики



Тяга



Самоочищение



Для твердых покрытий



Идеальное решение для
пастбищ



Устойчивость

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 12"	23 X 8.50 - 12	7.00 I - 55	7.00 I - 70 ; 7 JA	208	582	282	1762	STD	6	TL	-
	26 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	10½ JA ; 8½ JA	300	650	300	1898	STD	6	TL	107 A8

STD: Стандартная





TR 317

TR 317 — это шины, подходящие для сельскохозяйственной техники, траншеекопателей и садовых комбайнов, используемых в муниципальных работах и при обработке почвы. Шины TR 317 имеют большую площадь пятна контакта, что обеспечивает превосходное сцепление и выдающуюся устойчивость в любых условиях, а также отличное самоочищение.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 8"	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	215	450	198	1305	HD	6	TL	-
	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	215	450	198	1305	STD	4	TL	-

HD: Усиленная конструкция - STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

Характеристики



Самоочищение



Устойчивость



Тяга

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A3

107



TR 318

Шины TR 318 предназначены для опрыскивателей и другой сельскохозяйственной техники. Расположенные под двумя разными углами грунтозацепы гарантируют отличную тягу и выдающийся комфорт в движении. Шины TR 318 также отличаются великолепными характеристиками самоочистки.

Характеристики



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 12"	23 X 9.00 - 12	7.0	-	220	585	-	-	STD	6	TT	93 A3
	23 X 9.00 - 12	7.0	-	220	585	-	-	STD	6	TL	93 A3
	26 X 10.00 - 12	8.5	-	265	675	-	-	STD	8	TT	107 A3

STD: Стандартная





TR 319

TR 319 — это шины для сельскохозяйственной техники, садовых комбайнов и траншеекопателей, используемых для садово-огородных и муниципальных работ, а также для обработки почвы. Большая площадь пятна контакта обеспечивает лучшую тягу, поэтому шины TR 319 идеально подходят для эксплуатации на влажных поверхностях, на которых требуется устойчивость и способность к самоочищению.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 12"	26 X 12.00 - 12	10.50 AT	8.0 AT; 8.5 AT; 9.0 AT	318	640	290	1908	STD	8	TL	116 A3
Ø 15"	29 X 12.50 - 15	10 LB	-	312	755	360	2264	STD	6	TL	98 B
	29 X 12.50 - 15	10 LB	-	312	755	360	2264	STD	8	TL	106 B

STD: Стандартная

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ



116

Характеристики



Самоочищение



Устойчивость



Тяга





GF 304

Шины GF 304 подходят для сельскохозяйственной техники и траншеекопателей, используемых для обработки почвы. Независимо от того, какую операцию по обработке почвы вы выполняете, шины GF 304 гарантируют наивысший комфорт оператора и эффективную защиту почвы от повреждений. Шины GF 304 также предлагаются с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid-belted», которая гарантирует высокое сопротивление проколам.

Характеристики



Защита полей

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 8"	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	216	460	202	1334	AB	4	TL	-
	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	216	460	202	1334	STD	4	TL	-
	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	216	460	202	1334	STD	6	TL	-

AB: Брекер с арамидными нитями корда - STD: Стандартная





GF 305 CLASSIC

GF 305 CLASSIC — это специальные шины, предназначенные преимущественно для гольфкаров. Такие шины практически не уплотняют почву и защищают поле от повреждений. Кроме того, шины GF 305 CLASSIC обеспечат оператору исключительный комфорт и удовольствие от вождения.



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 10"	205/50 - 10	7.00 I - 55	6.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	215	470	211	1363	STD	4	TL	-
	205/50 - 10	7.00 I - 55	6.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	215	470	211	1363	STD	6	TL	-

STD: Стандартная

Характеристики



Защита полей





Таблица индексов нагрузки

Индекс нагрузки — это кодовое обозначение максимальной грузоподъемности шины на скорости, обозначенной индексом скорости, при условии полного соблюдения условий использования, указанных производителем.

Соответствующие значения индекса нагрузки (LI) и грузоподъемности на колесо (в кг / lbs)

LI	lbs	кг	LI	lbs	кг	LI	lbs	кг	LI	lbs	кг
50	420	190	85	1135	515	120	3085	1400	155	8540	3875
51	430	195	86	1170	530	121	3195	1450	156	8820	4000
52	440	200	87	1200	545	122	3305	1500	157	9095	4125
53	455	206	88	1235	560	123	3415	1550	158	9370	4250
54	465	212	89	1280	580	124	3525	1600	159	9645	4375
55	480	218	90	1325	600	125	3635	1650	160	9920	4500
56	495	224	91	1355	615	126	3750	1700	161	10195	4625
57	505	230	92	1390	630	127	3860	1750	162	10470	4750
58	520	236	93	1435	650	128	3970	1800	163	10745	4875
59	535	243	94	1475	670	129	4080	1850	164	11025	5000
60	550	250	95	1520	690	130	4190	1900	165	11355	5150
61	565	257	96	1565	710	131	4300	1950	166	11685	5300
62	585	265	97	1610	730	132	4410	2000	167	12015	5450
63	600	272	98	1655	750	133	4540	2060	168	12345	5600
64	615	280	99	1710	775	134	4675	2120	169	12785	5800
65	640	290	100	1765	800	135	4805	2180	170	13225	6000
66	660	300	101	1820	825	136	4940	2240	171	13560	6150
67	675	307	102	1875	850	137	5070	2300	172	13890	6300
68	695	315	103	1930	875	138	5205	2360	173	14330	6500
69	715	325	104	1985	900	139	5355	2430	174	14770	6700
70	740	335	105	2040	925	140	5510	2500	175	15210	6900
71	760	345	106	2095	950	141	5675	2575	176	15650	7100
72	785	355	107	2150	975	142	5840	2650	177	16095	7300
73	805	365	108	2205	1000	143	6005	2725	178	16535	7500
74	825	375	109	2270	1030	144	6175	2800	179	17085	7750
75	855	387	110	2335	1060	145	6395	2900	180	17635	8000
76	880	400	111	2405	1090	146	6615	3000	181	18185	8250
77	910	412	112	2470	1120	147	6780	3075	182	18740	8500
78	935	425	113	2535	1150	148	6945	3150	183	19290	8750
79	965	437	114	2600	1180	149	7165	3250	184	19840	9000
80	990	450	115	2680	1215	150	7385	3350	185	20390	9250
81	1020	462	116	2755	1250	151	7605	3450	186	20945	9500
82	1045	475	117	2835	1285	152	7825	3550	187	21495	9750
83	1075	487	118	2910	1320	153	8045	3650	188	22045	10000
84	1100	500	119	3000	1360	154	8265	3750	189	22705	10300

LI	lbs	кг	LI	lbs	кг	LI	lbs	кг
190	23370	10600	200	30865	14000	210	41885	19000
191	24030	10900	201	31965	14500	211	42990	19500
192	24690	11200	202	33070	15000	212	44090	20000
193	25350	11500	203	34170	15500	213	45415	20600
194	26015	11800	204	35270	16000	214	46735	21200
195	26785	12150	205	36375	16500	215	48060	21800
196	27555	12500	206	37475	17000	216	49380	22400
197	28330	12850	207	38580	17500	217	50705	23000
198	29100	13200	208	39680	18000	218	52025	23600
199	29980	13600	209	40785	18500	219	53570	24300

Таблица индексов скорости

Индекс скорости — это кодовое обозначение максимальной скорости, на которой шина способна выдерживать вес, соответствующий индексу нагрузки, при полном соблюдении условий использования, указанных производителем.

Индекс скорости	A2	A4	A6	A8	B	C	D	E	F	G	J	K
км/ч	10	20	30	40	50	60	65	70	80	90	100	110
миль/ч	5	10	20	25	30	35	40	45	50	55	62	68

Примечания

Примечания



Corporate Office

Balkrishna Industries Ltd.

BKT HOUSE, C/15, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, India
Tel: (+91) 22-6666 3800 - Fax: (+91) 22-6666 3898/99 - e-mail: info@bkt-tires.com - bkt-tires.com

BKT Europe srl

Viale Della Repubblica, 133
20831 Seregno (MB), Italy
Tel: (+39) 0362 33 03 28
(+39) 0362 32 51 07
Fax: (+39) 0362 23 24 72

BKT USA Inc.

202 Montrose West Ave. Suite 240
Copley, Ohio 44321
Office: (+1) 330 836 1090
Fax: (+1) 330 836 1091

BKT Tires (CANADA) Inc.

55 York Street, Suite 401
Toronto, Ontario M5J 1R7, Canada
Tel: AG/IND (+1) 514 792 9220
OTR (+1) 780 888 5667
Fax: (+1) 416 229 1711



bkt-tires.com