



ШИНЫ ДЛЯ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ





ШИНЫ ДЛЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ

Если вам нужна шина для возделывания пропашных культур, у BKT есть решение для удовлетворения ваших потребностей. BKT предлагает широкий спектр высокопроизводительных шин, специально разработанных для разных типов почв, для виноградников и овощных культур. Эти шины, доступные в большом количестве разных типоразмеров для соответствия различным сельскохозяйственным машинам, являются лучшим решением для возделывания пропашных культур.

Отличительные черты: высокая грузоподъемность и значительное тяговое усилие при уменьшенном уплотнении почв. Шины BKT обладают отличной комбинацией рабочих характеристик, эффективности, долговечности и ходового комфорта.



РАДИАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

Радиальные шины имеют стальные корды, расположенные радиально от борта к борту по всей окружности шины. Боковина и протектор имеют независимые функциональные особенности, обеспечивающие большую гибкость, отличные эксплуатационные характеристики, долговечность и экономию топлива.



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

В диагональных шинах слои корда расположены по диагонали от борта к борту. Слои накладываются друг на друга, образуя крестообразный рисунок. Такая конструкция обеспечивает исключительную прочность боковины и устойчивость к проколам.



ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР

ТЕХНОЛОГИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ



Долговечность



Управляемость и комфорт



Большая грузоподъемность



Высокая скорость



Увеличенное пятно
контакта



Увеличенное количество
грунтозацепов



Для дорог и бездорожья



Самоочищение



Устойчивость



Брекер из металлокорда



Прочный каркас



Тяга



Технология VF

ШИНЫ ДЛЯ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР



AGRIMAX RT 855



[Стр. **6**]



AGRIMAX SPARGO



[Стр. **13**]



AGRIMAX SPARGO SB



[Стр. **15**]





AGRIMAX RT 945



[Стр. **16**]



AGRIMAX RT 955



[Стр. **18**]





Характеристики



AGRIMAX RT 855

RADIAL TRACTOR TIRES

Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочищения, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ		РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
		DW	FR	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 16"	180/95 R 16 (6.50 R 16)	105 A8/B		5.5 F	6.0 F	185	760	340	2265	350	STD
	210/95 R 16 (7.50 R 16)	-	116 A8	W 7	W 6 ; 6 LB	214	806	350	2353	370	IMP
	210/95 R 16 (7.50 R 16)	106 A8/B		W 7	W 6 ; 6 LB	214	806	360	2387	370	STD
Ø 18"	210/95 R 18 (7.50 R 18)	108 A8/B		W 7	W 6	214	855	385	2565	400	STD
	210/95 R 18 (7.50 R 18)	-	122 A8	W 7	W 6	214	855	378	2565	400	IMP
	250/80 R 18	125 A8/125 B		W 8	W 7 ; W 9	250	835	375	2539	410	STD
Ø 20"	210/90 R 20 (8.3 R 20)	110 A8/B		W 7	W 6	211	890	412	2681	425	STD
	210/95 R 20 (7.50 R 20)	110 A8/B		W 7	W 6	214	908	418	2749	425	STD
	250/85 R 20 (9.5 R 20)	116 A8/B		W 8	W 7 ; W 9	250	940	424	2812	450	STD
	280/85 R 20 (11.2 R 20)	112 A8/B		W 10	W 9	292	984	441	2952	475	STD
	280/85 R 20 (11.2 R 20)	122 A8/B		W 10	W 9	292	984	447	2977	475	STD
	320/85 R 20 (12.4 R 20)	119 A8/B		W 11	W 9 ; W 10	329	1052	467	3100	500	STD
Ø 22"	250/85 R 22 (9.5 R 22)	113 A8/B		W 8	W 7	251	985	453	2964	475	STD
	250/85 R 22	113 A8/B		W 8	W 7	251	985	453	2964	475	SPL
Ø 24"	250/85 R 24 (9.5 R 24)	109 A8/B		W 8	W 7 ; W 9	251	1036	475	3104	500	STD

STD: Стандартная - SPL: Специальное применение - IMP: Сельскохозяйственные орудия



	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 24"	250/85 R 24 (9.5 R 24)	109 A8/B	W 8	W 7 ; W 9	251	1036	475	3104	500	SPL
	280/85 R 24 (11.2 R 24)	115 A8/B	W 10	W 9	292	1086	492	3224	525	STD
	280/85 R 24 (11.2 R 24)	115 A8/B	W 10	W 9	292	1086	492	3224	525	SPL
	320/85 R 24 (12.4 R 24)	122 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1154	519	3424	550	STD
	320/85 R 24 (12.4 R 24)	122 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1154	519	3424	550	SPL
	340/85 R 24 (13.6 R 24)	125 A8/B	W 12	W 11	353	1188	532	3542	575	STD
	340/85 R 24 (13.6 R 24)	125 A8/B	W 12	W 11	353	1188	531	3540	575	SPL
	380/85 R 24 (14.9 R 24)	131 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1256	554	3720	600	STD
	380/85 R 24 (14.9 R 24)	131 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1256	554	3720	600	SPL
	420/85 R 24 (16.9 R 24)	137 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 13	450	1324	589	3910	625	STD
	420/85 R 24 (16.9 R 24)	137 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 13	450	1324	582	3900	625	SPL
Ø 28"	250/85 R 28 (9.5 R 28)	112 A8/B	W 8	W 7 ; W 9	251	1137	519	3421	550	STD
	250/85 R 28 (9.5 R 28)	112 A8/B	W 8	W 7 ; W 9	251	1137	519	3421	550	SPL
	280/85 R 28 (11.2 R 28)	118 A8/B	W 10	W 9	292	1187	545	3558	575	STD
	280/85 R 28 (11.2 R 28)	118 A8/B	W 10	W 9	292	1187	545	3558	575	SPL

STD: Стандартная - SPL: Специальное применение





AGRIMAX RT 855

RADIAL TRACTOR TIRES

Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

Характеристики



Большая грузоподъемность



Управляемость и комфорт

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
										
Ø 28"	320/85 R 28 (12.4 R 28)	124 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1255	569	3743	600	STD
	320/85 R 28 (12.4 R 28)	124 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1255	569	3743	600	SPL
	340/85 R 28 (13.6 R 28)	127 A8/B	W 12	W 11	353	1289	588	3890	625	STD
	340/85 R 28 (13.6 R 28)	139 A8/B	W 12	W 11	353	1315	603	3963	625	STD
	340/85 R 28 (13.6 R 28)	127 A8/B	W 12	W 11	353	1289	588	3890	625	SPL
	380/85 R 28 (14.9 R 28)	133 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1357	606	4015	650	STD
	380/85 R 28 (14.9 R 28)	133 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1357	606	4015	650	SPL
	420/85 R 28 (16.9 R 28)	139 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1425	638	4241	675	STD
	420/85 R 28 (16.9 R 28)	139 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1425	638	4241	675	SPL
Ø 30"	380/85 R 30 (14.9 R 30)	135 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1408	633	4190	675	STD
	380/85 R 30 (14.9 R 30)	135 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1408	633	4190	675	SPL
	420/85 R 30 (16.9 R 30)	140 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1475	661	4421	700	STD
	420/85 R 30 (16.9 R 30)	140 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1475	661	4421	700	SPL
	460/85 R 30 (18.4 R 30)	145 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1544	680	4562	725	STD
	460/85 R 30 (18.4 R 30)	156 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1544	680	4562	725	STD

STD: Стандартная - SPL: Специальное применение



	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
										
Ø 30"	460/85 R 30 (18.4 R 30)	145 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1544	680	4562	725	SPL
Ø 32"	320/85 R 32 (12.4 R 32)	126 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1357	621	4081	650	STD
	320/85 R 32 (12.4 R 32)	126 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1357	621	4081	650	SPL
Ø 34"	320/85 R 34 (12.4 R 34)	141 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1408	645	4280	675	STD
	320/85 R 34 (12.4 R 34)	141 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1408	645	4280	675	SPL
	380/85 R 34 (14.9 R 34)	137 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1509	682	4504	725	STD
	380/85 R 34 (14.9 R 34)	137 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1509	682	4504	725	SPL
	420/85 R 34 (16.9 R 34)	147 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1578	728	4782	750	STD
	420/85 R 34 (16.9 R 34)	142 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1578	709	4702	750	STD
	420/85 R 34 (16.9 R 34)	142 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1578	709	4702	750	SPL
	460/85 R 34 (18.4 R 34)	147 A8/B	W 16 L	W 14 ; W 15 L	475	1646	721	4865	775	STD
	460/85 R 34 (18.4 R 34)	158 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1646	721	4865	775	STD
	460/85 R 34 (18.4 R 34)	147 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1646	721	4865	775	SPL
Ø 36"	320/85 R 36	147 D/150 A8	W 11	W 9 ; W 10	329	1458	672	4404	700	STD
	320/85 R 36 (12.4 R 36)	128 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1458	672	4404	700	STD

STD: Стандартная - SPL: Специальное применение





AGRIMAX RT 855

RADIAL TRACTOR TIRES

Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

Характеристики



Большая грузоподъемность



Управляемость и комфорт

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
										
Ø 36"	320/85 R 36 (12.4 R 36)	128 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1458	672	4404	700	SPL
	340/85 R 36 (13.6 R 36)	132 A8/B	W 12	W 11	353	1492	689	4507	725	STD
	340/85 R 36 (13.6 R 36)	132 A8/B	W 12	W 11	353	1492	689	4507	725	SPL
Ø 38"	320/85 R 38 (12.4 R 38)	143 A8/B	W 11	W 9 ; W 10 ; DW 10 ; DW 11	329	1509	700	4580	725	STD
	320/85 R 38 (12.4 R 38)	143 A8/B	W 11	W 9 ; W 10 ; DW 10	329	1509	700	4580	725	SPL
	340/85 R 38 (13.6 R 38)	133 A8/B	W 12	W 11	353	1543	712	4668	750	STD
	340/85 R 38 (13.6 R 38)	133 A8/B	W 12	W 11	353	1543	712	4668	750	SPL
	380/85 R 38 (14.9 R 38)	139 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1611	736	4842	775	STD
	380/85 R 38 (14.9 R 38)	139 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1611	736	4842	775	SPL
	420/85 R 38 (16.9 R 38)	144 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1679	763	5014	800	STD
	420/85 R 38 (16.9 R 38)	144 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1679	763	5014	800	SPL
	460/85 R 38 (18.4 R 38)	149 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1747	785	5205	825	STD
	460/85 R 38 (18.4 R 38)	149 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1747	785	5205	825	SPL
	480/80 R 38 (18.4 R 38)	149 A8/B	DW 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1747	785	5161	825	STD
	520/85 R 38 (20.8 R 38)	155 A8/B	DW 16 L	DW 18 L ; DD 16 L	516	1849	813	5466	875	STD

STD: Стандартная - SPL: Специальное применение



	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 38"	520/85 R 38 (20.8 R 38)	170 A8/B	DW 16 L	DW 18 L ; DD 16 L	516	1849	847	5595	875	STD
	520/85 R 38 (20.8 R 38)	155 A8/B	DW 16 L	DW 18 L ; DD 16 L	516	1849	813	5466	875	SPL
	520/85 R 38	170 A8/B	DW 16 L	DW 18 L ; DD 16 L	516	1849	847	5595	875	SPL
Ø 42"	480/80 R 42 (18.4 R 42)	151 A8/B	W 16 A ; DD 16 ; DW 16 A	DD 16 L ; DW 16 L ; W 16 L	479	1835	835	5495	875	STD
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	157 A8/B	DW 16 L ; W 16 A ; DD 16	DW 18 A ; DD 18 ; W 18 A ; DD 18 L	516	1951	858	5782	925	STD
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	167 A8/B	DW 16 L ; W 16 A ; DD 16	DW 18 A ; DD 18 ; W 18 A ; DD 18 L	516	1951	858	5782	925	STD
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	157 A8/B	DW 16 L ; W 16 A ; DD 16	DW 18 A ; DD 18 ; W 18 A ; DD 18 L	516	1951	858	5782	925	SPL
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	167 A8/B	DW 16 L ; W 16 A ; DD 16	DW 18 A ; DD 18 ; W 18 A ; DD 18 L	516	1951	858	5782	925	SPL
Ø 46"	420/80 R 46 (16.9 R 46)	159 D/ 170 A2	W 13	W 12	418	1840	863	5641	900	STD
	420/80 R 46 (16.9 R 46)	151 D/ 162 A2	W 13	W 12	418	1840	863	5641	900	STD
	420/80 R 46 (16.9 R 46)	159 D/ 170 A2	W 13	W 12	418	1840	863	5641	900	SPL
	480/80 R 46 (18.4 R 46)	158 A8/B	DW 16 A ; W 16 A ; DD 16	W 16 L ; DD 16 L ; DW 16 L	479	1936	895	5871	925	STD
	480/80 R 46 (18.4 R 46)	164 A8/B	DW 16 A ; W 16 A ; DD 16	W 16 L ; DD 16 L ; DW 16 L	479	1936	895	5871	925	STD
	520/85 R 46 (20.8 R 46)	158 A8/B	DW 16 L ; W 16 A ; W 16 L ; DD 16	DW 18 L ; W 18 L ; W 18 A	516	2052	930	6157	975	STD
	520/85 R 46 (20.8 R 46)	173 A8/B	DW 16 L ; W 16 A ; W 16 L ; DD 16	DW 18 L ; W 18 L ; W 18 A	516	2075	964	6310	975	STD

STD: Стандартная - SPL: Специальное применение





AGRIMAX RT 855

RADIAL TRACTOR TIRES

Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

Характеристики



	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 46"	520/85 R 46	158 A8/B	DW 16 L ; W 16 A ; W 16 L ; DD 16	DW 18 L ; W 18 L ; W 18 A	516	2052	930	6157	975	SPL
Ø 50"	420/80 R 50 (16.9 R 50)	165 A8/B	W 13	W 12	418	1951	915	5955	950	SB
	480/80 R 50 (18.4 R 50)	159 A8/B	DW 16 L	DW 15 L ; W 15 L	489	2036	941	6183	975	STD
	480/80 R 50 (18.4 R 50)	176 A8	DW 16 L	DW 15 L ; W 15 L	489	2036	945	6183	975	SB
	520/85 R 50 (20.8 R 50)	165 A8/B	DW 16 L	DW 18 L	516	2154	992	6472	1025	STD

STD: Стандартная - SB: Брекер из металлокорда - SPL: Специальное применение





AGRIMAX SPARGO

RADIAL VF SPRAYER TIRES

AGRIMAX SPARGO — это шины компании BKT для техники, используемой для обработки пропашных культур. Они были созданы, чтобы увеличить производительность при работе в поле и обеспечить защиту почвы. Технология VF наделяет шины повышенной грузоподъемностью при стандартном давлении. Благодаря прочному каркасу и увеличенному количеству грунтозацепов шины AGRIMAX SPARGO имеют выдающийся срок службы, а также отличную устойчивость в поле и при дорожных перевозках.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
										
Ø 34"	VF 380/85 R 34	160 D	W 13 A	W 12	380	1500	678	4514	725	STD
Ø 38"	VF 380/85 R 38	161 D	W 13 A	W 12	380	1602	730	4830	775	STD
Ø 42"	VF 320/90 R 42	163 D	W 11	W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11	323	1642	764	4995	775	STD
	VF 480/80 R 42	176 D	DW 16 L	DW 15 L	479	1835	838	5572	875	STD
Ø 46"	VF 320/90 R 46	165 D	W 11	W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11	323	1743	810	5316	825	STD
	VF 380/90 R 46	173 D	DW 13 A	W 13 A ; DW 12	390	1852	846	5611	875	STD
	VF 380/90 R 46	175 D	DW 13 A	W 13 A ; DW 12	390	1852	848	5611	875	STD
	VF 380/90 R 46 CFO	175 D	DW 13 A	W 13 A ; DW 12	390	1852	848	5611	875	STD
	VF 380/90 R 46 CFO	173 D	DW 13 A	W 13 A ; DW 12	390	1852	846	5611	875	STD
	VF 480/80 R 46	177 D	DW 16 L	DW 15 L	479	1936	892	5907	925	STD
	VF 480/80 R 46 CFO	177 D	DW 16 L	DW 15 L	479	1936	892	5907	925	STD
	VF 750/60 R 46	189 D	DW 27 B	-	755	2086	940	6337	1000	SB
Ø 50"	VF 320/90 R 50	169 D	W 11	W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11	323	1846	865	5650	875	STD
	VF 380/90 R 50	175 D	W 13 B	W 12 B	390	1950	893	5950	925	STD

STD: Стандартная - SB: Брекер из металлокорда

РАДИАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

D

189

Технологии

Технология VF

Прочный каркас

Увеличенное количество
грунтозацепов

Характеристики

Большая грузоподъемность

Долговечность

Устойчивость



AGRIMAX SPARGO

RADIAL VF SPRAYER TIRES

AGRIMAX SPARGO — это шины компании BKT для техники, используемой для обработки пропашных культур. Они были созданы, чтобы увеличить производительность при работе в поле и обеспечить защиту почвы. Технология VF наделяет шины повышенной грузоподъемностью при стандартном давлении. Благодаря прочному каркасу и увеличенному количеству грунтозацепов шины AGRIMAX SPARGO имеют выдающийся срок службы, а также отличную устойчивость в поле и при дорожных перевозках.

Технологии



Характеристики



	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 50"	VF 380/105 R 50	179 D	W 13 A	W 12 ; DW 12 ; DW 13 ; DW 13 L	400	2050	934	6211	975	STD
	VF 420/95 R 50	177 D	DW 14	DW 13 ; W 13 ; W 14	419	2068	943	6210	975	STD
	VF 480/80 R 50	179 D	DW 16 L	DW 15 L	479	2038	947	6224	975	STD
	VF 480/80 R 50 CFO	179 D	DW 16 L	DW 15 L	479	2038	947	6224	975	STD
	VF 480/95 R 50	181 D	DW 16 L	DW 15 L	479	2182	991	6606	1025	STD
Ø 54"	VF 320/90 R 54 CFO	168 D	W 11	W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11	323	1948	910	5946	925	STD
	VF 380/90 R 54	176 D	W 13	DW 13 ; DW 12 ; W 12	383	2056	948	6232	975	STD
	VF 380/105 R 54	180 D	W 13 A	W 12 ; DW 12 ; DW 13 ; DW 13 L	400	2140	984	6503	1025	STD
	VF 480/95 R 54 CFO	180 D	DW 16 L	DW 15 L	509	2300	1033	6956	1075	STD

STD: Стандартная





AGRIMAX SPARGO SB

RADIAL V F SPRAYER TIRES

AGRIMAX SPARGO SB — это специальная шина для техники, занятой в обработке пропашных культур: в частности, для тракторов и дождевальных машин, используемых для орошения открытых полей и возделывания пропашных культур, или для специализированных тракторов, эксплуатируемых во фруктовых садах и виноградниках. Благодаря прогрессивной технологии VF (Very High Flexion) данная шина способна выдерживать нагрузку на 40 % больше, чем стандартная шина такого же размера и с таким же давлением. Широкое пятно контакта обеспечивает равномерное распределение массы и низкий уровень воздействия на грунт в полях. AGRIMAX SPARGO SB отличаются превосходные эксплуатационные характеристики и эффективность для высоких скоростей — до 65 км/ч — как на дороге, так и за ее пределами. Прочный каркас из полиэстера благотворно сказывается на показателях долговечности, управляемости и формоустойчивости, а также гарантирует более надежную устойчивость навесного оборудования и управляемость на поле и на дороге, предотвращая риск проскальзываний и снижая расход топлива. AGRIMAX SPARGO SB обладает особым строением боковины, которая обеспечивает гибкость шины и снижает вибрации, что важно при работе с опрыскивателями высокой точности. Конструкция со стальным брекером служит гарантом превосходной устойчивости к проколам и исключительной способности выдерживать большие нагрузки, а невероятно прочная конструкция грунтозацепов позволяет добиться улучшенного сцепления с дорожным покрытием. Благодаря сочетанию всех этих свойств снижается воздействие на окружающую среду, а также одновременно повышаются экономическая эффективность, продуктивность и уровень комфорта для оператора техники.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 32"	VF 270/95 R 32	148 D	W 9	-	280	1339	617	4080	650	SB
Ø 34"	VF 420/85 R 34	165 D	DW 15 L	DW 14 L	429	1578	716	4779	750	SB
Ø 36"	VF 270/95 R 36	150 D	W 9	-	280	1441	664	4397	700	SB
Ø 38"	VF 270/95 R 38	151 D	W 9	-	280	1491	692	4546	725	SB
	VF 380/95 R 38	165 D	W 13	W 12	395	1690	767	5116	800	SB
Ø 46"	VF 380/90 R 46 CFO	173 D	W 13	W 12 ; DW 13	400	1852	856	5668	875	SB
Ø 48"	VF 270/95 R 48	155 D	W 9	-	280	1745	815	5373	850	SB
Ø 50"	VF 380/90 R 50 CFO	175 D	W 13	W 12 ; DW 13	400	1954	903	5986	925	SB
Ø 54"	VF 270/95 R 54	157 D	W 9	-	280	1900	895	5843	900	SB
	VF 320/90 R 54	168 D	W 11	W 10 ; DW 10 A ; DW 11	323	1960	918	6031	925	SB
	VF 320/105 R 54 CFO	172 D	DW 11	DW 10 ; W 11	335	2045	941	6268	975	SB
	VF 380/90 R 54	176 D	W 13	W 12 ; DW 12 ; W 13 A ; DW 13 ; DW 13 A	395	2060	957	6310	975	SB

SB: Брекер из металлокорда



РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ



Технологии



Технология VF



Брекер из металлокорда



Прочный каркас



Увеличенное пятно контакта



Высокая скорость

Характеристики



Для дорог и бездорожья



Самоочищение



Управляемость и комфорт



Устойчивость



Технологии



Характеристики



AGRIMAX RT 945

RADIAL TRACTOR TIRES

Шины AGRIMAX RT 945 специально разработаны для эксплуатации в сфере обработки пропашных культур: они не повреждают культуры и позволяют собрать максимальный урожай. Шины AGRIMAX RT 945 отличаются исключительными свойствами самоочищения, что позволяет использовать их для дорожных перевозок (где они доказывают свои непревзойденные качества) практически сразу же после полевых работ. Прочный каркас придает шинам превосходную устойчивость, великолепную тягу и исключительный срок службы.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 30"	420/90 R 30	147 A8/B	DW 13	W 14 L	418	1518	684	4571	700	STD
Ø 42"	320/90 R 42 (12.4 R 42)	139 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1643	760	4944	775	STD
Ø 46"	320/90 R 46 (12.4 R 46)	146 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1744	810	5232	825	STD
	320/90 R 46 (12.4 R 46)	148 D/151 A8	W 10	W 9 ; W 11	319	1744	810	5232	825	STD
	380/90 R 46 (14.9 R 46)	155 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1852	866	5648	875	STD
	380/90 R 46 (14.9 R 46)	159 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1852	859	5699	875	STD
Ø 50"	320/90 R 50 (12.4 R 50)	150 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1846	873	5618	875	STD
	380/90 R 50 (14.9 R 50)	151 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1954	906	5900	925	STD
	380/90 R 50 (14.9 R 50)	160 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	390	1954	921	5958	925	STD
Ø 54"	320/90 R 54 (12.4 R 54)	156 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1948	930	6021	925	STD
	380/90 R 54 (14.9 R 54)	158 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	2056	962	6232	975	STD

STD: Стандартная





РАДИАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1



D



154



Технологии



Прочный каркас

Характеристики



Большая грузоподъемность



Долговечность



Устойчивость



Самоочищение



Тяга



AGRIMAX RT 955

RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX RT 955 — это радиальные шины компании БКТ для техники, используемой для обработки пропашных культур; при этом шины определенных размерностей также подходят для опрыскивания и работ на виноградниках. Специальный рисунок протектора с закругленной плечевой зоной обеспечивает превосходные тяговые характеристики, устойчивость и способность к самоочищению. Благодаря крепкому каркасу шины AGRIMAX RT 955 обладают высокой грузоподъемностью.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 24"	210/90 R 24 (8.3 R 24)	107 A8/B	W 7	W 6	214	1010	462	3027	475	STD
Ø 28"	210/95 R 28 (8.3 R 28)	116 A8/B	W 7	W 6	214	1111	513	3364	525	STD
Ø 32"	210/95 R 32 (8.3 R 32)	120 A8/B	W 7	W 6	214	1213	571	3703	575	STD
	230/95 R 32 (9.5 R 32)	128 A8/B	W 7	W 8	228	1251	585	3810	600	STD
	270/80 R 32	131 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	270	1225	569	3711	600	STD
	270/95 R 32 (11.2 R 32)	136 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1327	614	4076	625	STD
Ø 36"	230/95 R 36 (9.5 R 36)	130 A8/B	W 7	W 8	228	1352	639	4112	650	STD
	270/80 R 36	134 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1346	629	4090	650	STD
	270/95 R 36 (11.2 R 36)	139 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1428	665	4335	675	STD
Ø 38"	270/95 R 38 (11.2 R 38)	140 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1479	697	4510	700	STD
Ø 40"	230/95 R 40 (9.5 R 40)	132 A8/B	W 7	W 8	228	1454	690	4445	700	STD
Ø 42"	230/95 R 42 (9.5 R 42)	133 A8/B	W 7	W 8	228	1506	714	4595	725	STD
	300/85 R 42 (11.2 R 42)	144 A8/B	W 9	W 10 ; W 11	295	1577	745	4850	750	STD

STD: Стандартная



	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 44"	210/95 R 44 (8.3 R 44)	120 A8/B	W 7	W 6	214	1518	721	4653	725	STD
	230/95 R 44 (9.5 R 44)	134 A8/B	W 7	W 8	228	1556	739	4788	750	STD
	270/95 R 44 (11.2 R 44)	142 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1632	764	4983	775	STD
Ø 46"	270/95 R 46 (11.2 R 46)	143 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1683	792	5169	800	STD
	300/95 R 46 (12.4 R 46)	148 A8/B	W 9	W 10 ; W 11 ; DW 10 ; DW 11	295	1738	812	5318	825	STD
	300/95 R 46 (12.4 R 46)	148 D/ 151 A8	W 9	W 10 ; W 11 ; DW 10 ; DW 11	295	1738	812	5318	825	STD
	340/85 R 46 (13.6 R 46)	150 A8/B	W 12	W 11	353	1746	826	5346	850	STD
Ø 48"	230/95 R 48 (9.5 R 48)	136 A8/B	W 7	W 8	228	1656	792	5085	800	STD
	230/95 R 48 (9.5 R 48)	136 D/ 139 A8	W 7	W 8	228	1656	792	5085	800	STD
	270/95 R 48 (11.2 R 48)	144 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1733	820	5351	825	STD
	340/85 R 48 (13.6 R 48)	152 A8/B	W 12	W 11	353	1797	855	5572	875	STD
	340/85 R 48 (13.6 R 48)	151 D/ 154 A8	W 12	W 11	353	1797	855	5572	875	STD
Ø 52"	300/95 R 52 (12.4 R 52)	151 A8/B	W 9	W 10 ; W 11 ; DW 10 ; DW 11	295	1891	889	5774	900	STD
Ø 54"	270/95 R 54 (11.2 R 54)	146 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1885	894	5815	900	STD

STD: Стандартная



Таблица индексов нагрузки

Индекс нагрузки — это кодовое обозначение максимальной грузоподъемности шины на скорости, обозначенной индексом скорости, при условии полного соблюдения условий использования, указанных производителем.

Соответствующие значения индекса нагрузки (LI) и грузоподъемности на колесо (в кг / lbs)

LI	lbs	кг	LI	lbs	кг	LI	lbs	кг	LI	lbs	кг
50	420	190	85	1135	515	120	3085	1400	155	8540	3875
51	430	195	86	1170	530	121	3195	1450	156	8820	4000
52	440	200	87	1200	545	122	3305	1500	157	9095	4125
53	455	206	88	1235	560	123	3415	1550	158	9370	4250
54	465	212	89	1280	580	124	3525	1600	159	9645	4375
55	480	218	90	1325	600	125	3635	1650	160	9920	4500
56	495	224	91	1355	615	126	3750	1700	161	10195	4625
57	505	230	92	1390	630	127	3860	1750	162	10470	4750
58	520	236	93	1435	650	128	3970	1800	163	10745	4875
59	535	243	94	1475	670	129	4080	1850	164	11025	5000
60	550	250	95	1520	690	130	4190	1900	165	11355	5150
61	565	257	96	1565	710	131	4300	1950	166	11685	5300
62	585	265	97	1610	730	132	4410	2000	167	12015	5450
63	600	272	98	1655	750	133	4540	2060	168	12345	5600
64	615	280	99	1710	775	134	4675	2120	169	12785	5800
65	640	290	100	1765	800	135	4805	2180	170	13225	6000
66	660	300	101	1820	825	136	4940	2240	171	13560	6150
67	675	307	102	1875	850	137	5070	2300	172	13890	6300
68	695	315	103	1930	875	138	5205	2360	173	14330	6500
69	715	325	104	1985	900	139	5355	2430	174	14770	6700
70	740	335	105	2040	925	140	5510	2500	175	15210	6900
71	760	345	106	2095	950	141	5675	2575	176	15650	7100
72	785	355	107	2150	975	142	5840	2650	177	16095	7300
73	805	365	108	2205	1000	143	6005	2725	178	16535	7500
74	825	375	109	2270	1030	144	6175	2800	179	17085	7750
75	855	387	110	2335	1060	145	6395	2900	180	17635	8000
76	880	400	111	2405	1090	146	6615	3000	181	18185	8250
77	910	412	112	2470	1120	147	6780	3075	182	18740	8500
78	935	425	113	2535	1150	148	6945	3150	183	19290	8750
79	965	437	114	2600	1180	149	7165	3250	184	19840	9000
80	990	450	115	2680	1215	150	7385	3350	185	20390	9250
81	1020	462	116	2755	1250	151	7605	3450	186	20945	9500
82	1045	475	117	2835	1285	152	7825	3550	187	21495	9750
83	1075	487	118	2910	1320	153	8045	3650	188	22045	10000
84	1100	500	119	3000	1360	154	8265	3750	189	22705	10300

LI	lbs	кг	LI	lbs	кг	LI	lbs	кг
190	23370	10600	200	30865	14000	210	41885	19000
191	24030	10900	201	31965	14500	211	42990	19500
192	24690	11200	202	33070	15000	212	44090	20000
193	25350	11500	203	34170	15500	213	45415	20600
194	26015	11800	204	35270	16000	214	46735	21200
195	26785	12150	205	36375	16500	215	48060	21800
196	27555	12500	206	37475	17000	216	49380	22400
197	28330	12850	207	38580	17500	217	50705	23000
198	29100	13200	208	39680	18000	218	52025	23600
199	29980	13600	209	40785	18500	219	53570	24300

Таблица индексов скорости

Индекс скорости — это кодовое обозначение максимальной скорости, на которой шина способна выдерживать вес, соответствующий индексу нагрузки, при полном соблюдении условий использования, указанных производителем.

Индекс скорости	A2	A4	A6	A8	B	C	D	E	F	G	J	K
км/ч	10	20	30	40	50	60	65	70	80	90	100	110
миль/ч	5	10	20	25	30	35	40	45	50	55	62	68

Примечания



Corporate Office

Balkrishna Industries Ltd.

BKT HOUSE, C/15, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, India
Tel: (+91) 22-6666 3800 - Fax: (+91) 22-6666 3898/99 - e-mail: info@bkt-tires.com - bkt-tires.com

BKT Europe srl

Viale Della Repubblica, 133
20831 Seregno (MB), Italy
Tel: (+39) 0362 33 03 28
(+39) 0362 32 51 07
Fax: (+39) 0362 23 24 72

BKT USA Inc.

202 Montrose West Ave. Suite 240
Copley, Ohio 44321
Office: (+1) 330 836 1090
Fax: (+1) 330 836 1091

BKT Tires (CANADA) Inc.

55 York Street, Suite 401
Toronto, Ontario M5J 1R7, Canada
Tel: AG/IND (+1) 514 792 9220
OTR (+1) 780 888 5667
Fax: (+1) 416 229 1711



bkt-tires.com