



GROWING TOGETHER

ТРАКТОРЫ И УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ





ТРАКТОРЫ И

ДИАГОНАЛЬНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ

У вас небольшой участок земли или поля, простирающиеся на несколько гектаров? У компании ВКТ есть шины, которые идеально подойдут для выполнения любых работ. Компания ВКТ концентрируется на исследовании и разработке шин для тракторов и уборочной техники с момента создания специальных линеек для конкретных применений.

Эти виды сельскохозяйственной техники очень важны для каждого фермерского предприятия, и не стоит недооценивать значение шин! Важно выбирать шины, которые бережно относятся к почве, в то же время обеспечивая высокую грузоподъемность и комфорт оператора и снижая эксплуатационные расходы. И все это даже в самых сложных условиях.

Подберите шины ВКТ, которые лучше всего удовлетворят ваши потребности.





УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА



РАДИАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

Радиальные шины имеют стальные корды, расположенные радиально от борта к борту по всей окружности шины. Боковина и протектор имеют независимые функциональные особенности, обеспечивающие большую гибкость, отличные эксплуатационные характеристики, долговечность и экономию топлива.



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

В диагональных шинах слои корда расположены по диагонали от борта к борту. Слои накладываются друг на друга, образуя крестообразный рисунок. Такая конструкция обеспечивает исключительную прочность боковины и устойчивость к проколам.



GROWING TOGETHER

ТРАКТОРЫ И

ДИАГОНАЛЬНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ

ТЕХНОЛОГИИ



Брекер с арамидными
нитеями корда



Глубокий рисунок
протектора



Сверхглубокий рисунок
протектора



Твердая резиновая смесь



Усиленная конструкция



Увеличенное пятно
контакта



Увеличенное количество
грунтозацепов



Усиленный каркас



Технология округлых
плечевых зон



Специальная резиновая
смесь с антистатическими
свойствами



Прочный каркас



УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Комфорт



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Для грязных покрытий



Управляемость и комфорт



Для твердых покрытий



Большая грузоподъемность



Высокая устойчивость к проколам



Идеальное решение для пашбиц



Самоочищение



Устойчивость



Управляемость



Устойчивость к воздействию пожнивных



Тяга

ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ



TR 126



[Стр. **10**]



TR 128



[Стр. **11**]



TR 133



[Стр. **12**]



TR 135



[Стр. **13**]



TR 136



[Стр. **28**]



TR 144



[Стр. **29**]



TR 145



[Стр. **31**]



TR 171



[Стр. **32**]



TR 173



[Стр. **37**]



FARM 2000



[Стр. **38**]



FARM 2000 PLUS



[Стр. **41**]



FARM SPECIAL



[Стр. **42**]



AS 2001



[Стр. **43**]



TRAC FARM



[Стр. **44**]



TRAC FARM PLUS



[Стр. **45**]



COMMANDER (R)



[Стр. **46**]



TR 270



[Стр. **48**]



TR 273



[Стр. **50**]



PUDDLE SPECIAL (A)



[Стр. **52**]



PUDDLE SPECIAL (B)



[Стр. **53**]



TR 318



[Стр. **54**]



AT 316



[Стр. **55**]



AT 523



[Стр. **56**]



STAR TRAC



[Стр. **57**]



ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ



HARVESTER SPECIAL



[Стр. **58**]



TR 137



[Стр. **59**]



TR 360



[Стр. **60**]



TR 882



[Стр. **61**]



FLOTATION 558



[Стр. **62**]



BK 308



[Стр. **63**]



TF 8181



[Стр. **64**]



TF 9393



[Стр. **67**]



TF 9090



[Стр. **68**]



TF 9292



[Стр. **71**]



COMMANDER (F)



[Стр. **72**]



COMMANDER TWIN RIB



[Стр. **73**]



COMMANDER 3 RIB



[Стр. **74**]



POWER RIB F2



[Стр. **75**]



PRO RIB F2M



[Стр. **76**]



RIB F3



[Стр. **77**]



STEER FARM



[Стр. **78**]



TR 175



[Стр. **79**]

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

95

Характеристики



Большая грузоподъемность



Тяга



TR 126

Шины TR 126 разработаны для небольших тракторов, используемых для обработки почвы. Глубокие грунтозацепы и специальный рисунок протектора обеспечивают превосходную тягу, великолепную грузоподъемность и выдающиеся свойства самоочистки, а также высокую эффективность в любых условиях эксплуатации.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 14"	6 - 14	5 JA ; 5 KB	-	157	655	305	1978	STD	4	ТТ	66 A6
	6 - 14	5 JA ; 5 KB	-	157	655	305	1978	STD	4	TL	66 A6
	6 - 14	5 JA ; 5 KB	-	157	655	305	1978	HD	8	ТТ	80 A6
	7 - 14	5 JA ; 5 KB	-	170	690	320	2070	STD	4	ТТ	72 A6
	7 - 14	5 JA ; 5 KB	-	170	690	320	2070	STD	4	TL	72 A6
	7 - 14	5 JA ; 5 KB	-	170	690	320	2070	STD	8	ТТ	95 A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция





TR 128

Шины TR 128 специально разработаны для тракторов общего назначения и почвофрез. Широкие и глубокие грунтозацепы и специальная резиновая смесь, устойчивая к порезам и разрывам, обеспечивают увеличенный срок службы. Шины TR 128 характеризуются максимальной тягой на мокрой почве.

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A6

95

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Большая грузоподъемность



Тяга

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 12"	5 - 12	4 JA	-	127	554	262	1700	STD	4	ТТ	-
	5 - 12	4 JA	-	127	554	262	1700	STD	6	ТТ	64 A6
	6.00 - 12	4.00 E	4.00 E DT	160	635	296	1926	STD	4	ТТ	69 A6
	6.00 - 12	4.00 E	4.00 E DT	160	635	296	1926	STD	6	ТТ	76 A6
	6.00 - 12	4.00 E	4.00 E DT	160	635	296	1926	STD	8	ТТ	82 A6
	180/85 D 12	5 JA	-	165	612	295	1847	STD	4	ТТ	63 A6
	180/85 D 12	5 JA	-	165	612	288	1847	STD	6	ТТ	76 A6
Ø 14"	7 - 14	5 JA	5 J	173	690	323	2086	STD	8	ТТ	95 A6

STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

136

Технологии



Увеличенное количество
грунтозацепов

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность



Самоочищение



Тяга



TR 133

Шины TR 133 специально разработаны для тракторов, используемых при обработке почвы. Благодаря увеличенному количеству грунтозацепов эти шины обеспечивают великолепную тягу и улучшенное самоочищение. Шины TR 133 также порадуют своим длительным сроком службы.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 38"	13.6 - 38 (14.00 - 38)	W 12	W 11	350	1580	735	4843	STD	10	ТТ	136 A6

STD: Стандартная





TR 135

Шины TR 135 отлично подходят для тракторов, используемых при обработке почвы. Усиленный каркас и специальная резиновая смесь, устойчивая к порезам и разрывам, обеспечивают увеличенный срок службы. Высокая тяга, самоочищение и грузоподъемность являются главными преимуществами, которые позволяют использовать шины TR 135 даже на самых сложных покрытиях.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 16"	12.4 - 16	W 11	W 9; 9; W 10	326	960	431	2852	STD	4	ТТ	97 A6
	12.4 - 16	W 11	W 9; 9; W 10	326	960	431	2852	STD	8	ТТ	111 A6
Ø 20"	8.00 - 20	5.50 F	-	225	965	448	2837	STD	6	ТТ	105 A6
	8.00 - 20	5.50 F	-	225	965	448	2837	STD	8	ТТ	111 A6
	9.5 - 20	W 8	W 7	240	955	454	2888	STD	6	ТТ	102 A6
	9.5 - 20	W 8	W 7	240	955	444	2881	HD	8	ТТ	107 A6
	9.5 - 20	W 8	W 7	240	955	454	2888	STD	8	ТТ	107 A6
	10.00 - 20	7.5	-	280	1075	495	3160	STD	10	ТТ	152 A2
	11.2 - 20	W 10	W 9; 9	292	1020	466	3077	STD	8	ТТ	111 A6
	12.4 - 20	W 11	W 9; 9; W 10; 11	325	1075	500	3160	HD	8	ТТ	116 A6
	12.4 - 20	W 11	W 9; 9; W 10; 11	325	1075	500	3160	STD	8	ТТ	116 A6
Ø 24"	8.3 - 24	W 7	W 6	211	995	469	2985	STD	6	ТТ	100 A6
	8.3 - 24	W 7	W 6	211	995	469	2985	HD	8	ТТ	105 A6
	8.3 - 24	W 7	W 6	211	995	475	3076	STD	8	ТТ	105 A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

168

Технологии

Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами

Усиленный каркас

Характеристики

Тяга

Большая грузоподъемность

Самоочищение

Долговечность

Устойчивость к порезам и разрывам

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

168

Технологии



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами



Усиленный каркас

Характеристики



Тяга



Большая грузоподъемность



Самоочищение



Долговечность



Устойчивость к порезам и разрывам



TR 135

Шины TR 135 отлично подходят для тракторов, используемых при обработке почвы. Усиленный каркас и специальная резиновая смесь, устойчивая к порезам и разрывам, обеспечивают увеличенный срок службы. Высокая тяга, самоочищение и грузоподъемность являются главными преимуществами, которые позволяют использовать шины TR 135 даже на самых сложных покрытиях.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 24"	8.3 - 24	W 7	W 6	211	995	469	2985	HD	10	ТТ	111 A6
	9.5 - 24	W 8	W 7	241	1060	502	3234	STD	6	ТТ	106 A6
	9.5 - 24	W 8	W 7	241	1060	502	3234	HD	8	ТТ	112 A6
	9.5 - 24	W 8	W 7	241	1060	502	3234	STD	8	ТТ	112 A6
	9.5 - 24	W 8	W 7	241	1060	502	3234	HD	10	ТТ	116 A6
	9.5 - 24	W 8	W 7	241	1060	502	3234	STD	10	ТТ	116 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	284	1105	517	3399	STD	6	ТТ	110 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	284	1105	507	3303	HD	8	ТТ	116 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	284	1105	517	3399	STD	8	ТТ	116 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	284	1105	517	3399	STD	8	ТЛ	116 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	284	1105	517	3399	HD	10	ТЛ	120 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	284	1105	517	3399	HD	10	ТТ	120 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1160	543	3573	STD	6	ТТ	115 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1160	531	3477	HD	8	ТТ	121 A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 24"	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1160	531	3477	HD	8	TL	121 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1160	543	3573	STD	8	TT	121 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1160	543	3523	STD	8	TL	121 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1160	543	3573	STD	10	TT	125 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1160	543	3573	SPL	12	TT	128 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1160	543	3573	STD	12	TT	128 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1160	543	3573	STD	12	TL	128 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	355	1220	562	3698	HD	8	TT	123 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	355	1220	562	3698	STD	8	TT	123 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	355	1220	562	3698	STD	8	TL	123 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	355	1220	562	3698	HD	12	TT	130 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	355	1220	562	3698	STD	12	TT	130 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11; W 12	378	1265	570	3769	HD	8	TT	128 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11; W 12	378	1265	570	3769	HD	8	TL	128 A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция - SPL: Специальное применение



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

168

Технологии



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами



Усиленный каркас

Характеристики



Тяга



Большая грузоподъемность



Самоочищение



Долговечность



Устойчивость к порезам и разрывам



TR 135

Шины TR 135 отлично подходят для тракторов, используемых при обработке почвы. Усиленный каркас и специальная резиновая смесь, устойчивая к порезам и разрывам, обеспечивают увеличенный срок службы. Высокая тяга, самоочищение и грузоподъемность являются главными преимуществами, которые позволяют использовать шины TR 135 даже на самых сложных покрытиях.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 24"	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1265	576	3837	STD	8	TT	128 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1265	576	3837	STD	8	TL	128 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1265	576	3837	HD	10	TL	132 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1265	576	3837	HD	12	TT	135 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1265	576	3837	STD	12	TT	135 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1265	576	3837	STD	12	TL	135 A6
	16.9 - 24	W 15 L	W 14 L	429	1335	613	3925	HD	8	TT	133 A6
	16.9 - 24	W 15 L	W 14 L	429	1335	613	3925	STD	8	TL	133 A6
	16.9 - 24	W 15 L	W 14 L	429	1335	613	3925	STD	8	TT	133 A6
	16.9 - 24	W 15 L	W 14 L	429	1335	613	3925	STD	10	TL	136 A6
	16.9 - 24	W 15 L	W 14 L	429	1335	613	3925	STD	10	TT	136 A6
	16.9 - 24	W 15 L	W 14 L	429	1335	613	3925	HD	12	TT	140 A6
Ø 26"	14.9 - 26	W 13	W 11 ; W 12	375	1315	599	3947	HD	8	TT	129 A6
	14.9 - 26	W 13	W 11 ; W 12	375	1315	599	3947	STD	8	TT	129 A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 26"	14.9 - 26	W 13	W 11; W 12	375	1315	599	3947	STD	12	TT	136 A6
	16.9 - 26	W 15 L	W 14 L	430	1380	625	4183	STD	10	TT	137 A6
	16.9 - 26	W 15 L	W 14 L	430	1380	625	4183	STD	10	TL	137 A6
	16.9 - 26	W 15 L	W 14 L	430	1380	625	4183	STD	12	TT	140 A6
	23.1 - 26	DW 20 B; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	DB	12	TL	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 B; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	DB	12	TT	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 B; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	STD	12	TL	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 B; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	STD	12	TT	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 B; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	STD	14	TL	156 A6
	23.1 - 26	DW 20 B; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	DB	16	TL	159 A6
	23.1 - 26	DW 20 B; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	DB HD	16	TL	159 A6
	23.1 - 26	DW 20 B; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	HD	16	TT	159 A6
	23.1 - 26	DW 20 B; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	STD	16	TL	159 A6
	23.1 - 26	DW 20 B; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	STD	16	TT	159 A6

STD: Стандартная - DB: Двойной борт - HD: Усиленная конструкция - DB HD: Двойной борт Усиленная конструкция



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

168

Технологии



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами



Усиленный каркас

Характеристики



Тяга



Большая грузоподъемность



Самоочищение



Долговечность



Устойчивость к порезам и разрывам



TR 135

Шины TR 135 отлично подходят для тракторов, используемых при обработке почвы. Усиленный каркас и специальная резиновая смесь, устойчивая к порезам и разрывам, обеспечивают увеличенный срок службы. Высокая тяга, самоочищение и грузоподъемность являются главными преимуществами, которые позволяют использовать шины TR 135 даже на самых сложных покрытиях.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 26"	23.1 - 26	DW 20 B ; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	DB	18	TL	161 A6
Ø 28"	8.3 - 28	W 7	W 6	213	1104	519	3347	STD	6	TT	103 A6
	8.3 - 28	W 7	W 6	213	1104	519	3347	STD	8	TT	108 A6
	9.5 - 28	W 8	W 7	235	1155	548	3557	STD	6	TT	108 A6
	9.5 - 28	W 8	W 7	235	1155	548	3557	STD	8	TT	114 A6
	11.2 - 28	W 10	W 9	284	1205	565	3543	HD	8	TT	118 A6
	11.2 - 28	W 10	W 9	284	1205	565	3543	STD	8	TT	118 A6
	11.2 - 28	W 10	W 9	284	1205	565	3543	STD	10	TT	122 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	325	1260	584	3876	STD	6	TT	117 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	325	1260	584	3876	HD	8	TT	123 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	325	1260	584	3876	STD	8	TT	123 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	325	1260	584	3876	STD	10	TT	127 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	325	1260	584	3876	STD	12	TT	131 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1310	607	4023	HD	8	TT	125 A6

STD: Стандартная - DB: Двойной борт - HD: Усиленная конструкция



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 28"	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1310	606	3908	STD	8	ТТ	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1310	606	3908	STD	12	ТТ	134 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1310	606	3908	STD	14	ТТ	137 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11; W 12	378	1365	634	4170	STD	6	ТТ	125 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11; W 12	378	1365	634	4170	HD	8	ТТ	130 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11; W 12	378	1365	634	4170	STD	8	ТТ	130 A6
	14.9 - 28 (28)	W 13	W 11; W 12	378	1365	634	4170	STD	8	ТЛ	130 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11; W 12	378	1365	634	4170	HD	12	ТТ	137 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11; W 12	378	1365	634	4170	STD	12	ТТ	137 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11; W 12	378	1365	634	4170	STD	14	ТТ	139 A6
	18.4 - 28	W 16 L	W 15 L	467	1501	691	4413	STD	8	ТЛ	138 A6
	18.4 - 28	W 16 L	W 15 L	467	1501	691	4413	STD	12	ТЛ	147 A6
Ø 30"	7.2 - 30	W 6	-	185	1095	523	3219	STD	6	ТТ	95 A6
	9.5 - 30	W 8	W 7	241	1200	567	3528	STD	6	ТТ	109 A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

168

Технологии



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами



Усиленный каркас

Характеристики



Тяга



Большая грузоподъемность



Самоочищение



Долговечность



Устойчивость к порезам и разрывам



TR 135

Шины TR 135 отлично подходят для тракторов, используемых при обработке почвы. Усиленный каркас и специальная резиновая смесь, устойчивая к порезам и разрывам, обеспечивают увеличенный срок службы. Высокая тяга, самоочищение и грузоподъемность являются главными преимуществами, которые позволяют использовать шины TR 135 даже на самых сложных покрытиях.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 30"	9.5 - 30	W 8	W 7	241	1200	567	3528	STD	8	ТТ	115 A6
	14.9 - 30	W 13	W 11 ; W 12	378	1415	659	4316	STD	8	ТТ	131 A6
	15 - 30 (18.4 - 30)	W 16 L	W 15 L	460	1545	714	4542	STD	12	ТТ	149 A6
	15 - 30 (18.4 - 30)	W 16 L	W 15 L	460	1545	714	4542	STD	14	ТТ	151 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	678	4535	STD	8	ТТ	137 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	678	4535	STD	10	ТТ	139 A6
	16.9 - 30 (14 - 30)	W 15 L	W 14 L	429	1485	678	4535	STD	14	ТТ	146 A6
	16.9 - 30 (14 - 30)	W 15 L	W 14 L	429	1485	678	4535	STD	16	ТТ	149 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	697	4712	HD	8	ТТ	139 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	697	4712	STD	8	ТТ	139 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	697	4712	HD	10	ТТ	145 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	697	4712	HD	10	ТЛ	145 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	697	4712	STD	10	ТТ	145 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	697	4712	HD	12	ТТ	149 A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	697	4712	STD	12	TL	149 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	697	4712	STD	12	TT	149 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	697	4712	STD	14	TT	151 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	697	4712	STD	16	TT	154 A6
	23.1 - 30	DW 20 B ; DW 20 A	-	600	1700	773	5217	STD	8	TT	146 A6
	23.1 - 30	DW 20 B ; DW 20 A	-	600	1700	773	5217	STD	8	TL	146 A6
	23.1 - 30	DW 20 B ; DW 20 A	-	600	1700	773	5217	DB	12	TT	155 A6
	23.1 - 30	DW 20 B ; DW 20 A	-	600	1700	773	5217	STD	12	TL	155 A6
	23.1 - 30	DW 20 B ; DW 20 A	-	600	1700	798	5046	STD	12	TT	155 A6
	23.1 - 30	DW 20 B ; DW 20 A	-	600	1700	773	5217	DB	18	TT	164 A6
	23.1 - 30	DW 20 B ; DW 20 A	-	600	1700	773	5217	DB	18	TL	164 A6
Ø 32"	8.3 - 32	W 7	W 6	211	1195	572	3585	STD	6	TT	105 A6
	8.3 - 32	W 7	W 6	211	1195	572	3585	STD	8	TT	111 A6
	9.5 - 32	W 8	W 7	235	1255	594	3686	STD	6	TT	110 A6

STD: Стандартная - DB: Двойной борт



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

168

Технологии



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами



Усиленный каркас

Характеристики



Тяга



Большая грузоподъемность



Самоочищение



Долговечность



Устойчивость к порезам и разрывам



TR 135

Шины TR 135 отлично подходят для тракторов, используемых при обработке почвы. Усиленный каркас и специальная резиновая смесь, устойчивая к порезам и разрывам, обеспечивают увеличенный срок службы. Высокая тяга, самоочищение и грузоподъемность являются главными преимуществами, которые позволяют использовать шины TR 135 даже на самых сложных покрытиях.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 32"	11.2 - 32	W 10	W 9	287	1310	615	4007	HD	8	TL	120 A6
	12.4 - 32	W 11	W 9; W 10	325	1360	639	3998	STD	6	TT	119 A6
	12.4 - 32	W 11	W 9; W 10	325	1360	639	3998	HD	8	TT	124 A6
	12.4 - 32	W 11	W 9; W 10	325	1360	639	3998	STD	8	TT	124 A6
	12.4 - 32	W 11	W 9; W 10	325	1360	639	3998	HD	10	TT	128 A6
Ø 34"	16.9 - 34	W 15 L	W 14 L	429	1585	728	4794	HD	8	TT	139 A6
	16.9 - 34	W 15 L	W 14 L	429	1585	728	4794	STD	8	TT	139 A6
	16.9 - 34	W 15 L	W 14 L	429	1585	728	4794	HD	10	TT	142 A6
	16.9 - 34	W 15 L	W 14 L	429	1585	728	4794	STD	10	TT	142 A6
	16.9 - 34	W 15 L	W 14 L	429	1585	728	4794	HD	12	TT	144 A6
	16.9 - 34	W 15 L	W 14 L	429	1585	728	4794	STD	12	TT	144 A6
	16.9 - 34	W 15 L	W 14 L	429	1585	728	4794	HD	14	TT	142 A6
	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	467	1650	751	5009	STD	6	TT	137 A6
	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	467	1650	732	4860	HD	8	TT	142 A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 34"	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	467	1650	751	5009	STD	8	ТТ	142 A6
	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	467	1650	751	5009	HD	10	ТТ	146 A6
	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	467	1650	751	5009	STD	10	ТТ	146 A6
	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	467	1650	751	5009	HD	12	ТТ	151 A6
	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	467	1650	751	5009	HD SPL	12	ТТ	151 A6
	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	467	1650	751	5009	STD	12	ТТ	151 A6
	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	467	1650	751	5009	HD	14	ТТ	154 A6
	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	467	1650	751	5009	STD	14	ТТ	154 A6
	23.1 - 34	DW 20 B ; DW 20 A	-	585	1810	834	5321	STD	10	ТТ	153 A6
	23.1 - 34	DW 20 B ; DW 20 A	-	585	1810	834	5321	STD	10	ТЛ	153 A6
Ø 36"	8.3 - 36	W 7	W 6	211	1295	628	4028	STD	6	ТТ	107 A6
	8.3 - 36	W 7	W 6	211	1295	628	4028	STD	8	ТТ	113 A6
	9.5 - 36	W 8	W 7	235	1360	646	4000	STD	10	ТТ	122 A6
	12.4 - 36	W 11	W 9 ; W 10	325	1465	696	4546	HD	8	ТТ	126 A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция - HD SPL: Усиленная конструкция Специальное применение



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

168

Технологии



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами



Усиленный каркас

Характеристики



Тяга



Большая грузоподъемность



Самоочищение



Долговечность



Устойчивость к порезам и разрывам



TR 135

Шины TR 135 отлично подходят для тракторов, используемых при обработке почвы. Усиленный каркас и специальная резиновая смесь, устойчивая к порезам и разрывам, обеспечивают увеличенный срок службы. Высокая тяга, самоочищение и грузоподъемность являются главными преимуществами, которые позволяют использовать шины TR 135 даже на самых сложных покрытиях.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 36"	12.4 - 36	W 11	W 9; W 10	325	1465	696	4546	STD	8	TT	126 A6
	12.4 - 36	W 11	W 9; W 10	325	1465	696	4546	HD	10	TT	131 A6
	12.4 - 36	W 11	W 9; W 10	325	1465	696	4546	STD	10	TT	131 A6
	12.4 - 36	W 11	W 9; W 10	325	1465	687	4558	HD	12	TT	135 A6
	12.4 - 36	W 11	W 9; W 10	325	1465	696	4546	STD	12	TT	135 A6
	12.4 - 36	W 11	W 9; W 10	325	1465	696	4546	HD	14	TL	139 A6
	12.4 - 36	W 11	W 9; W 10	325	1465	696	4546	HD	14	TT	139 A6
	12.4 - 36	W 11	W 9; W 10	325	1465	696	4546	STD	14	TT	139 A6
	13.6 - 36	W 12	W 11	345	1515	713	4687	STD	6	TT	125 A6
	13.6 - 36	W 12	W 11	345	1515	712	4687	STD	8	TT	129 A6
	13.6 - 36	W 12	W 11	345	1515	713	4687	HD	10	TT	134 A6
	13.6 - 36	W 12	W 11	345	1515	713	4687	STD	10	TT	134 A6
Ø 38"	11.2 - 38	W 10	W 9	284	1460	686	4409	STD	6	TL	117 A6
	12.4 - 38	W 11	W 9; W 10	325	1525	718	4670	STD	8	TT	127 A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 38"	12.4 - 38	W 11	W 9; W 10	325	1525	718	4670	STD	14	ТТ	138 A6
	12.4 - 38	W 11	W 9; W 10	325	1525	718	4670	STD	14	ТL	138 A6
	13.6 - 38 (14.00 - 38)	W 12	W 11	345	1565	735	4832	HD	8	ТТ	131 A6
	13.6 - 38 (14.00 - 38)	W 12	W 11	345	1565	735	4832	STD	8	ТТ	131 A6
	13.6 - 38 (14.00 - 38)	W 12	W 11	345	1565	735	4832	HD	12	ТТ	139 A6
	13.6 - 38 (14.00 - 38)	W 12	W 11	355	1565	735	4832	STD	12	ТТ	139 A6
	13.6 - 38 (14.00 - 38)	W 12	W 11	345	1565	735	4832	STD	14	ТТ	142 A6
	14.00 - 38 (13.6 - 38)	W 12	W 11	345	1565	735	4832	STD	8	ТТ	131 A6
	14.00 - 38 (13.6 - 38)	W 12	W 11	345	1565	735	4832	SPL	12	ТТ	139 A6
	15.5 - 38	W 14 L	-	395	1585	734	4748	HD	8	ТТ	133 A6
	15.5 - 38	W 14 L	-	395	1585	746	4660	HD	8	ТL	133 A6
	15.5 - 38	W 14 L	-	395	1585	746	4660	STD	8	ТТ	133 A6
	15.5 - 38	W 14 L	-	395	1585	746	4760	HD	10	ТТ	138 A6
	15.5 - 38	W 14 L	-	395	1585	746	4660	STD	10	ТТ	138 A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция - SPL: Специальное применение



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

168

Технологии



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами



Усиленный каркас

Характеристики



Тяга



Большая грузоподъемность



Самоочищение



Долговечность



Устойчивость к порезам и разрывам



TR 135

Шины TR 135 отлично подходят для тракторов, используемых при обработке почвы. Усиленный каркас и специальная резиновая смесь, устойчивая к порезам и разрывам, обеспечивают увеличенный срок службы. Высокая тяга, самоочищение и грузоподъемность являются главными преимуществами, которые позволяют использовать шины TR 135 даже на самых сложных покрытиях.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 38"	15.5 - 38	W 14 L	-	395	1585	746	4660	STD	12	ТТ	141 A6
	16.9 - 38	W 15 L	W 14 L	429	1685	788	4954	HD	8	ТТ	141 A6
	16.9 - 38	W 15 L	W 14 L	429	1685	788	4954	STD	8	ТТ	141 A6
	16.9 - 38	W 15 L	W 14 L	429	1685	788	4954	HD	10	ТТ	143 A6
	16.9 - 38	W 15 L	W 14 L	429	1685	788	4954	STD	10	ТТ	143 A6
	16.9 - 38	W 15 L	W 14 L	429	1685	788	4954	STD	12	ТТ	146 A6
	18.4 - 38	W 16 L	W 15 L	467	1750	794	5366	HD	8	ТТ	143 A6
	18.4 - 38	W 16 L	W 15 L	467	1750	794	5366	STD	8	ТТ	143 A6
	18.4 - 38	W 16 L	W 15 L	467	1750	794	5366	HD	10	ТТ	148 A6
	18.4 - 38	W 16 L	W 15 L	467	1750	794	5366	HD	10	ТЛ	148 A6
	18.4 - 38	W 16 L	W 15 L	467	1750	794	5366	HD	12	ТТ	153 A6
	18.4 - 38	W 16 L	W 15 L	467	1750	794	5366	STD	12	ТТ	153 A6
	18.4 - 38	W 16 L	W 15 L	467	1750	794	5366	STD	12	ТЛ	153 A6
	18.4 - 38	W 16 L	W 15 L	467	1750	794	5366	STD	14	ТТ	155 A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 38"	20.8 - 38	W 18 L	W 16 L	530	1835	846	5684	STD	8	ТТ	148 A6
	20.8 - 38	W 18 L	W 16 L	530	1835	846	5684	HD	12	ТТ	156 A6
	20.8 - 38	W 18 L	W 16 L	530	1835	846	5684	STD	12	ТТ	156 A6
	20.8 - 38	W 18 L	W 16 L	530	1835	846	5684	STD	12	ТЛ	156 A6
	20.8 - 38	W 18 L	W 16 L	530	1835	846	5684	STD	14	ТТ	160 A6
	20.8 - 38	W 18 L	W 16 L	530	1835	846	5684	DB HD	16	ТТ	163 A6
	20.8 - 38	W 18 L	W 16 L	530	1835	846	5684	DB HD	18	ТТ	166 A6
	20.8 - 38	W 18 L	W 16 L	530	1835	846	5684	DB HD	18	ТЛ	166 A6
Ø 42"	9.5 - 42	W 8	W 7	246	1510	721	4663	STD	10	ТТ	125 A6
	12.4 - 42	W 10 ; W 10 A	-	322	1630	770	5011	STD	10	ТЛ	134 A6
	20.8 - 42 (42)	W 18 L	W 16 L	535	1950	909	5733	STD	12	ТЛ	158 A6
	20.8 - 42	W 18 L	W 16 L	535	1950	909	5733	STD	12	ТТ	158 A6
	20.8 - 42	W 18 L	W 16 L	535	1950	909	5733	STD	16	ТЛ	165 A6
	20.8 - 42	W 18 L	W 16 L	535	1950	909	5733	DB HD	18	ТЛ	168 A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция - DB HD: Двойной борт Усиленная конструкция

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

151

Технологии



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами



Увеличенное количество грунтозацепов

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Большая грузоподъемность



Тяга

TR 136



Шины TR 136 разработаны компанией BKT для тракторов и прицепов, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. Эти шины обеспечивают повышенную тягу во всех условиях эксплуатации и отличаются исключительной устойчивостью к порезам и разрывам, что уменьшает время простоя и повышает производительность. Благодаря увеличенному количеству грунтозацепов шины TR 136 обеспечивают великолепную тягу даже при высокой нагрузке.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 26"	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	480	1450	646	4205	SPL	12	TL	146 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	480	1450	646	4205	STD	14	TL	150 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	480	1450	646	4205	STD	12	TL	146 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	480	1450	646	4205	STD	12	TT	146 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	315	1275	595	3749	STD	8	TT	123 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	677	4455	HD	8	TT	137 A6
Ø 30"	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	687	4523	SPL	12	TT	143 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	677	4455	SPL	8	TT	137 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	687	4523	SPL	12	TL	143 A6
	16.9 - 30 (14 - 30)	W 15 L	W 14 L	429	1485	677	4455	STD	14	TT	146 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	677	4455	STD	8	TT	137 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	677	4455	STD	10	TT	139 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	687	4523	STD	12	TT	143 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	467	1550	707	4627	HD	8	TT	139 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	467	1550	712	4719	HD	12	TT	149 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	467	1550	712	4719	HD	14	TT	151 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	467	1550	712	4719	SPL	12	TT	149 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	467	1550	712	4719	STD	8	TT	139 A6

SPL: Специальное - STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция



TR 144

Шины TR 144 подходят для небольших тракторов, используемых для обработки почвы. Шины TR 144 демонстрируют выдающиеся характеристики в любых условиях эксплуатации, а также гарантируют превосходную тягу при высокой нагрузке. Они также предлагаются в «специальной» версии, которая наилучшим образом предназначена для сложных условий эксплуатации.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 16"	7 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	183	740	344	2223	STD	4	TT	75 A6
	7 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	183	740	344	2223	STD	4	TL	75 A6
	7 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	183	740	347	2253	STD	6	TT	84 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	STD	4	TT	83 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	HD	6	TT	91 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	STD	6	TT	91 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	STD	6	TL	91 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	SPL	6	TT	91 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	STD	8	TT	98 A6
	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	245	850	388	2558	STD	6	TT	96 A6
	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	245	850	388	2558	STD	6	TL	96 A6
	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	245	850	388	2558	STD	8	TT	102 A6
	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	245	850	388	2558	STD	8	TL	102 A6

STD: Стандартная - SPL: Специальное применение - HD: Усиленная конструкция

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

104

Характеристики

 Большая грузоподъемность

 Тяга



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

104

Характеристики



Большая грузоподъемность



Тяга



TR 144

Шины TR 144 подходят для небольших тракторов, используемых для обработки почвы. Шины TR 144 демонстрируют выдающиеся характеристики в любых условиях эксплуатации, а также гарантируют превосходную тягу при высокой нагрузке. Они также предлагаются в «специальной» версии, которая наилучшим образом предназначена для сложных условий эксплуатации.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 18"	8 - 18	W 6	W 7; 5,50 F	195	840	385	2509	STD	4	ТТ	85 A6
	8 - 18	W 6	W 7; 5,50 F	195	840	385	2509	STD	6	ТТ	94 A6
	8 - 18	W 6	W 7; 5,50 F	195	840	391	2535	SPL	6	ТТ	94 A6
	8 - 18	W 6	W 7; 5,50 F	195	840	385	2509	STD	8	ТТ	100 A6
	8 - 18	W 6	W 7; 5,50 F	195	840	391	2535	SPL	8	ТТ	100 A6
Ø 20"	8.3 - 20	W 7	W 6	211	890	414	2670	STD	6	ТТ	96 A6
	8.3 - 20	W 7	W 6	211	890	414	2670	HD	6	ТТ	96 A6
Ø 22"	9.5 - 22	W 8	W 7	235	1000	464	3008	STD	6	ТТ	104 A6

STD: Стандартная - SPL: Специальное применение - HD: Усиленная конструкция





TR 145

Шина TR 145 разработана специально для компактных тракторов. Особый рисунок протектора обеспечивает выдающиеся тяговые свойства и способность к самоочищению. Широкие и высокие грунтозацепы гарантируют долгий срок службы. Шины TR 145 имеют большую площадь пятна контакта, благодаря чему в любых условиях движения достигаются превосходный комфорт и выдающаяся устойчивость.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 12"	160/90 - 12	4.00	-	160	631	294	1969	STD	6	ТТ	76 А6

STD: Стандартная

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

76

Характеристики



Долговечность



Самоочищение



Тяга



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1W

A6

148

Технологии



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами



Сверхглубокий рисунок протектора

Характеристики



Тяга



Большая грузоподъемность



Самоочищение



Долговечность



TR 171

TR 171 — это шины с глубоким рисунком протектора, подходящие для тракторов, используемых при обработке почвы. Благодаря выдающимся свойствам самоочищения эти шины идеально подходят для эксплуатации на влажной и сырой почве. Шины TR 171 изготовлены из специальной резиновой смеси, что обеспечивает великолепную тягу и потрясающую прочность в условиях уборочных работ.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 12"	5.00 - 12	3.00 D DT ; 3.00 D	4 JA ; 3.50 B	130	580	272	1750	STD	4	ТТ	61 A6
	5.00 - 12	3.00 D DT ; 3.00 D	4 JA ; 3.50 B	130	580	272	1750	STD	6	ТТ	67 A6
	6.00 - 12	4.00 E DT ; 4.00 E	4 JA	160	635	298	1953	STD	6	ТТ	76 A6
Ø 16"	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	241	845	395	2607	STD	6	ТТ	96 A6
Ø 18"	8.00 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	190	845	391	2617	STD	4	ТТ	85 A6
	8.00 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	190	845	391	2579	STD	6	ТТ	94 A6
	8.00 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	190	845	391	2617	STD	8	ТТ	100 A6
	9.5 - 18	W 8	-	241	900	423	2790	STD	8	ТТ	105 A6
	9.5 - 18	W 8	-	241	900	423	2790	STD	8	ТТ	105 A6
Ø 20"	8.3 - 20	W 7	W 6	210	900	423	2704	STD	6	ТТ	96 A6
	8.3 - 20	W 7	W 6	210	900	422	2788	HD	6	ТТ	96 A6
	8.3 - 20	W 7	W 6	210	900	422	2806	STD	8	ТТ	101 A6
	8.3 - 20	W 7	W 6	210	900	424	2785	HD	8	ТТ	101 A6
	9.5 - 20	W 8	W 7	241	955	449	2942	STD	6	ТТ	101 A6
	9.5 - 20	W 8	W 7	241	955	449	2942	STD	8	ТТ	107 A6
	9.5 - 20	W 8	W 7	241	955	449	2942	STD	8	ТТ	107 A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 20"	9.5 - 20	W 8	W 7	241	955	449	2942	HD	8	ТТ	107 A6
	11.2 - 20	W 10	W 9; 9	285	1005	471	3101	STD	8	ТТ	113 A6
Ø 22"	8.3 - 22	W 7	W 6	205	945	444	2778	STD	8	ТТ	104 A6
	9.5 - 22	W 8	W 7	244	1005	472	3107	STD	8	ТТ	110 A6
Ø 24"	8.3 - 24	W 7	W 6	210	1005	474	3014	STD	6	ТТ	100 A6
	8.3 - 24	W 7	W 6	210	1005	474	3153	STD	8	ТТ	105 A6
	8.3 - 24	W 7	W 6	210	1005	474	3153	HD	8	ТТ	105 A6
	9.5 - 24	W 8	W 7	240	1066	500	3260	STD	6	ТТ	106 A6
	9.5 - 24	W 8	W 7	240	1066	496	3263	STD	8	ТТ	111 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	285	1105	519	3388	STD	6	ТТ	110 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	285	1105	517	3403	STD	8	ТТ	116 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	285	1105	517	3403	STD	10	ТТ	120 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1165	544	3557	STD	4	ТТ	106 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1165	544	3557	STD	6	ТТ	115 A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1W

A6

148

Технологии



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами



Сверхглубокий рисунок протектора

Характеристики



Тяга



Большая грузоподъемность



Самоочищение



Долговечность



TR 171

TR 171 — это шины с глубоким рисунком протектора, подходящие для тракторов, используемых при обработке почвы. Благодаря выдающимся свойствам самоочищения эти шины идеально подходят для эксплуатации на влажной и сырой почве. Шины TR 171 изготовлены из специальной резиновой смеси, что обеспечивает великолепную тягу и потрясающую прочность в условиях уборочных работ.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 24"	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1165	544	3557	STD	8	ТТ	120 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1165	544	3557	HD	8	ТТ	120 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	355	1210	562	3674	STD	6	ТТ	119 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	355	1210	562	3674	STD	8	ТТ	123 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11; W 12	391	1265	575	3792	STD	6	ТТ	123 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11; W 12	391	1265	575	3792	STD	8	ТТ	128 A6
Ø 26"	11.2 - 26	W 10	W 9	284	1155	541	3461	STD	8	ТТ	117 A6
	12.4 - 26	W 11	W 10; W 9	315	1210	573	3727	STD	8	ТТ	121 A6
	13.6 - 26	W 12	W 11	340	1270	580	3774	STD	4	ТТ	110 A6
	13.6 - 26	W 12	W 11	340	1270	582	3815	STD	6	ТТ	120 A6
	13.6 - 26	W 12	W 11	340	1270	587	3835	STD	8	ТТ	126 A6
	13.6 - 26	W 12	W 11	340	1270	589	3774	HD	12	ТТ	135 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	315	1260	589	3860	STD	6	ТТ	117 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	315	1260	589	3860	STD	8	ТТ	123 A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	315	1260	589	3860	STD	12	ТТ	131 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	350	1325	614	4013	STD	4	ТТ	112 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	350	1325	614	4013	STD	6	ТТ	121 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	350	1325	614	4013	STD	8	ТТ	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	350	1325	616	4007	HD	8	ТТ	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	350	1325	614	4013	STD	12	ТТ	134 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	350	1325	614	4013	HD	12	ТТ	134 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	388	1370	636	4246	STD	8	ТТ	130 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	388	1370	635	4176	HD	8	ТТ	130 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	388	1370	636	4246	STD	12	ТТ	137 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	388	1370	636	4246	HD	12	ТТ	137 A6
	15.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	410	1420	656	4357	STD	12	ТТ	140 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	435	1440	674	4496	STD	8	ТТ	135 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	435	1440	674	4496	STD	12	ТТ	143 A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1W

A6

148

Технологии



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами



Сверхглубокий рисунок протектора

Характеристики



Тяга



Большая грузоподъемность



Самоочищение



Долговечность



TR 171

TR 171 — это шины с глубоким рисунком протектора, подходящие для тракторов, используемых при обработке почвы. Благодаря выдающимся свойствам самоочищения эти шины идеально подходят для эксплуатации на влажной и сырой почве. Шины TR 171 изготовлены из специальной резиновой смеси, что обеспечивает великолепную тягу и потрясающую прочность в условиях уборочных работ.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 30"	14.9 - 30	W 13	W 11 ; W 12	380	1415	658	4282	STD	8	ТТ	131 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	430	1490	687	4535	STD	8	ТТ	137 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	430	1490	687	4605	STD	12	ТТ	143 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	470	1550	710	4706	STD	10	ТТ	145 A6
Ø 32"	12.4 - 32	W 11	W 9 ; W 10	315	1370	643	4232	STD	8	ТТ	124 A6
	16.9 - 34	W 15 L	W 14 L	429	1585	736	4838	STD	8	ТТ	139 A6
Ø 34"	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	470	1655	768	4866	STD	10	ТТ	146 A6
	12.4 - 36	W 11	W 9 ; W 10	315	1470	691	4332	STD	8	ТТ	126 A6
Ø 36"	13.6 - 36	W 12	W 11	345	1520	717	4647	STD	8	ТТ	129 A6
	13.6 - 38	W 12	W 11	345	1565	729	4818	STD	8	ТТ	131 A6
Ø 38"	16.9 - 38	W 15 L	W 14 L	429	1685	788	4954	STD	8	ТТ	141 A6
	18.4 - 38	W 16 L	W 15 L	470	1760	815	5364	STD	10	ТТ	148 A6

STD: Стандартная



TR 173

TR 173—этошинадлятракторов,котораяподходитдляиспользования в условиях повышенной влажности и на рисовых полях. Наравне со сниженным воздействием на грунт за счет увеличенного пятна контакта особый рисунок протектора обеспечивает превосходные свойства самоочистки.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 18"	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	200	841	392	2525	STD	6	TT	94 A6
Ø 20"	8.3 - 20	W 7	W 6	211	890	418	2713	STD	6	TT	96 A6
Ø 22"	8.3 - 22	W 7	W 6	211	940	443	2869	STD	6	TT	98 A6
	9.5 - 22	W 8	W 7	241	997	472	3045	STD	6	TT	104 A6
Ø 24"	8.3 - 24	W 7	W 6	211	995	467	3009	STD	6	TT	100 A6
	9.5 - 24	W 8	W 7	241	1047	493	3238	STD	6	TT	106 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9 ; W 10	315	1160	541	3509	STD	6	TT	115 A6
Ø 26"	13.6 - 26	W 12	W 11	345	1255	586	3786	STD	6	TT	120 A6
Ø 28"	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	385	1367	631	4215	STD	8	TT	130 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	385	1367	631	4215	HD	12	TT	137 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	445	1450	669	4454	STD	6	TT	129 A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A6

130

Технологии



Сверхглубокий рисунок протектора



Усиленная конструкция



Прочный каркас

Характеристики



Тяга



Самоочистление



Долговечность



Для грязных покрытий

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A8

151

Технологии



Усиленный каркас



Специальная резиновая
смесь с антистатическими
свойствами

Характеристики



Долговечность



Тяга



Устойчивость к порезам и
разрывам



Самоочищение



Большая грузоподъемность



FARM 2000

Шины FARM 2000 предназначены для тракторов, используемых для обработки почвы. Шины изготавливаются из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам, для обеспечения большей прочности. Благодаря крепкому каркасу шины FARM 2000 обладают высокой грузоподъемностью. Они также демонстрируют отличные тяговые характеристики и свойства самоочищения.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 15.3"	260/70 - 15.3	9.00	-	265	775	349	2294	STD	-	TL	114A8	126A8
	300/80 - 15.3	9.00	-	300	890	388	2608	STD	-	TL	120A8	132A8
Ø 16"	250/80 - 16	W 8	W 7; W 9; W 8 L	240	820	369	2429	STD	-	TT	113A8	125A8
	250/80 - 16	W 8	W 7; W 9; W 8 L	240	820	369	2429	STD	-	TL	113A8	125A8
Ø 18"	8 - 18	W 6	-	195	840	390	2458	STD	4	TT	85A6	
	8 - 18	W 6	W 7	195	840	393	2539	STD	6	TT	94A6	
	9.5 - 18	W 8	W 7	241	900	419	2751	STD	8	TT	105A6	
	250/80 - 18	W 8	W 7; W 9	240	870	394	2679	STD	-	TT	115A8	127A8
	250/80 - 18	W 8	W 7; W 9	240	870	394	2679	STD	-	TL	115A8	127A8
Ø 20"	8.3 - 20	W 7	-	210	895	431	2714	STD	4	TT	-	
	8.3 - 20	W 7	-	210	895	431	2714	STD	6	TT	-	
	9.5 - 20	W 8	W 7	241	945	445	2911	STD	8	TT	107A6	
Ø 22"	9.5 - 22	W 8	W 7	243	1007	470	3074	STD	8	TT	110A6	

STD: Стандартная



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 24"	8.3 - 24	W 7	W 6	211	995	473	3032	STD	6	TT	-
	8.3 - 24	W 7	W 6	211	995	473	3032	STD	8	TT	105 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	320	1288	603	3969	STD	8	TT	123 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	320	1288	603	3969	STD	10	TT	124 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	320	1288	603	3969	STD	12	TT	125 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	320	1288	603	3969	SPL	12	TT	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1335	622	4080	STD	8	TT	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1335	622	4080	STD	10	TT	127 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1335	622	4080	STD	12	TT	128 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1335	622	4080	SPL	12	TT	128 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11; W 12	385	1375	636	4194	STD	8	TT	130 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11; W 12	385	1375	636	4194	STD	10	TT	132 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11; W 12	385	1375	636	4194	STD	12	TT	134 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11; W 12	385	1375	636	4194	SPL	12	TT	134 A6

STD: Стандартная - SPL: Специальное применение



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A8

151

Технологии



Усиленный каркас



Специальная резиновая
смесь с антистатическими
свойствами

Характеристики



Долговечность



Тяга



Устойчивость к порезам и
разрывам



Самоочищение



Большая грузоподъемность

FARM 2000



Шины FARM 2000 предназначены для тракторов, используемых для обработки почвы. Шины изготавливаются из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам, для обеспечения большей прочности. Благодаря крепкому каркасу шины FARM 2000 обладают высокой грузоподъемностью. Они также демонстрируют отличные тяговые характеристики и свойства самоочищения.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 28"	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	385	1375	636	4194	STD	14	TT	136 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	657	4351	STD	12	TT	143 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	657	4351	HD	8	TT	135 A6
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	-	470	1560	716	4776	STD	14	TT	151 A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция





FARM 2000 PLUS

FARM 2000 PLUS — это сельскохозяйственные шины, отличающиеся протектором с большим количеством грунтозацепов для максимальной производительности в поле. Глубокий рисунок протектора гарантирует долгий срок службы шин и великолепную тягу, тогда как превосходная резиновая смесь обеспечивает лучшую стойкость к порезам и разрывам. Шины FARM 2000 PLUS демонстрируют отличную способность к самоочищению, а специально разработанный угол наклона блоков протектора означает, что шины могут успешно эксплуатироваться при выполнении как полевых работ, так и грузовых перевозок.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 28"	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	657	4311	SPL	12	ТТ	143 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	657	4311	STD	12	ТТ	143 A6

SPL: Специальное - STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

143

Технологии



Увеличенное количество
грунтозацепов



Глубокий рисунок
протектора

Характеристики



Устойчивость к порезам и
разрывам



Долговечность



Большая грузоподъемность



Самоочищение



Тяга

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

139

Технологии



Усиленный каркас

Характеристики



Самоочищение



Тяга



Большая грузоподъемность



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



FARM SPECIAL

FARM SPECIAL — это шины для тракторов, используемых для обработки почвы. Прочный каркас обеспечивает шинам высокую стойкость к проколам и, как следствие, долгий срок службы, а закругленные плечевые зоны предотвращают повреждение почвы и способствуют защите ценных культур. Шины FARM SPECIAL отличаются уникальным рисунком протектора со специальными элементами для улучшения характеристик самоочищения. Кроме того, грунтозацепы с двойным углом наклона гарантируют отличную тягу и сводят пробуксовку к минимуму.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 24"	9.5 - 24	W 8	W 7	240	1050	491	3194	STD	8	ТТ	112 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	285	1095	509	3283	STD	8	ТТ	116 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	320	1155	534	3504	STD	8	ТТ	121 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	350	1205	554	3635	STD	8	ТТ	123 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11; W 12	378	1255	572	3775	STD	8	ТТ	128 A6
Ø 28"	11.2 - 28	W 10	W 9	285	1205	563	3694	STD	8	ТТ	118 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	315	1265	589	3853	STD	8	ТТ	123 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	350	1310	610	3985	STD	8	ТТ	125 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11; W 12	375	1355	620	4105	STD	8	ТТ	130 A6
Ø 30"	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	431	1469	671	4456	STD	8	ТТ	137 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	451	1533	689	4599	STD	8	ТТ	139 A6
Ø 32"	12.4 - 32	W 11	W 9; W 10	320	1360	634	4137	STD	8	ТТ	124 A6
Ø 36"	13.6 - 36	W 12	W 11	345	1515	704	4591	STD	8	ТТ	129 A6
Ø 38"	13.6 - 38 (14.00 - 38)	W 12	W 11	345	1565	736	4874	STD	8	ТТ	131 A6
	14.00 - 38 (13.6 - 38)	W 12	W 11	345	1565	736	4874	STD	8	ТТ	131 A6
	15.5 - 38	W 14 L	-	394	1575	731	4813	STD	8	ТТ	133 A6

STD: Стандартная



AS 2001

AS 2001 — это диагональные шины, которые идеально подходят для тракторов, предназначенных для возделывания почвы. Рисунок протектора обеспечивает отличные тяговые характеристики и способность к самоочищению. Шины AS 2001 изготовлены из специальной резиновой смеси, стойкой к порезам и разрывам, которая обеспечивает также высокую грузоподъемность.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 22"	9.5 - 22	W 8	W 7	243	1007	470	3074	STD	8	ТТ	110 A6
Ø 26"	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	10	ТТ	142 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	10	ТL	142 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	12	ТТ	146 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	12	ТL	146 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	14	ТТ	149 A6
Ø 28"	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	8	ТТ	135 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	10	ТТ	139 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	12	ТТ	143 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	12	ТL	143 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	SPL	12	ТТ	143 A6

STD: Стандартная - SPL: Специальное применение



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

149

Технологии

Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами

Характеристики

Тяга

Большая грузоподъемность

Самоочищение

Устойчивость к порезам и разрывам

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

151

Технологии



Увеличенное количество
грунтозацепов



Сверхглубокий рисунок
протектора

Характеристики



Долговечность



Самоочищение



Тяга



Большая грузоподъемность



Устойчивость к порезам и
разрывам



TRAC FARM

TRAC FARM — это шины для тракторов, используемых для обработки почвы и грузоперевозок, специально рассчитанные на эксплуатацию при больших нагрузках. Глубокий рисунок протектора и устойчивая к порезам и разрывам специальная резиновая смесь позволяют использовать шины в самых трудных условиях, обеспечивая при этом лучший возврат инвестиций за время всего жизненного цикла продукта. Шины TRAC FARM обладают большим количеством грунтозацепов, обеспечивая превосходную тягу и самоочищение.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 20"	11.2 - 20	W 10	W 9	290	1000	465	3057	STD	8	ТТ	111 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	320	1295	602	3890	STD	10	ТТ	124 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	320	1295	602	3890	STD	12	ТТ	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	365	1345	625	4034	STD	12	ТТ	128 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	663	4219	STD	12	ТТ	143 A6
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	467	1550	716	4557	STD	12	ТТ	149 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	470	1565	716	4557	STD	14	ТТ	151 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	470	1565	716	4557	HD	14	ТТ	151 A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция





TRAC FARM PLUS

TRAC FARM PLUS — это шины для задних колес тракторов, специально предназначенные для обработки почвы и грузоперевозок. Глубокий рисунок протектора с грунтозацепами, расположенными под двумя углами, гарантирует превосходную тягу и комфорт при движении по дороге. Специальный рисунок протектора обеспечивает увеличенное пятно контакта для лучшей устойчивости и хорошего самоочищения. Шины TRAC FARM PLUS отличаются долгим сроком службы.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	320	1295	603	3899	STD	12	ТТ	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	365	1345	621	4088	STD	12	ТТ	128 A6
	14.9 - 28	W 13	W 12; W 11	390	1380	642	4179	STD	12	ТТ	134 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	660	4298	STD	12	ТТ	143 A6
Ø 30"	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	440	1475	679	4466	STD	12	ТТ	144 A6

STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

144

Технологии



Увеличенное пятно
контакта

Характеристики



Долговечность



Управляемость и комфорт



Большая грузоподъемность



Самоочищение



Тяга

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

155

Технологии



Сверхглубокий рисунок
протектора

Характеристики



Устойчивость к порезам и
разрывам



Долговечность



Большая грузоподъемность



Самоочищение



Тяга



COMMANDER (R)

COMMANDER (R) — это шины для сельскохозяйственной техники, которые отличаются глубоким рисунком протектора с крупным рельефом, что способствует более долгому сроку службы. Особый двойной угол наклона блоков протектора гарантирует как отличные тяговые характеристики при движении по полю, так и превосходную способность шин к самоочищению. Прочный каркас, сделанный из стойкого к порезам и разрывам материала, обеспечивает лучшее сопротивление проколам и высокую грузоподъемность. COMMANDER (R) — идеальные шины для обработки почвы, грузоперевозок и уборочных работ.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 20"	9.5 - 20	W 8	W 7	245	970	456	2949	STD	12	ТТ	109 A6
Ø 24"	9.5 - 24	W 8	W 7	245	1065	507	3308	STD	12	ТТ	114 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	295	1125	533	3483	STD	12	ТТ	123 A6
	12.4 - 24	W 11	W 10	328	1180	569	3669	STD	12	ТТ	128 A6
	12.4 - 24	W 11	W 10	328	1180	569	3669	STD	8	ТТ	121 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	325	1285	603	3892	STD	12	ТТ	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	360	1345	623	4068	STD	12	ТТ	128 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	388	1380	642	4176	STD	12	ТТ	134 A6
	15.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	405	1410	654	4280	STD	12	ТТ	140 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	663	4274	STD	12	ТТ	143 A6
	16.9 - 28 (21L)	W 15 L	W 14 L	440	1435	-	-	STD	12	ТТ	143 A6
	17.9 - 28	W 15 L	W 14 L	458	1515	-	-	STD	12	ТТ	144 A6
	17.9 - 28	W 15 L	W 14 L	458	1515	-	-	STD	12	ТТ	144 A6
Ø 30"	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	440	1480	689	4537	STD	12	ТТ	144 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	14	ТТ	151 A6

STD: Стандартная



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	18	TL	155 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	18	TT	155 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	8	TT	139 A6
Ø 36"	9.5 - 36	W 8	W 7	246	1376	-	-	STD	12	TT	126 A6

STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-2

A6

160

Технологии



Сверхглубокий рисунок
протектора

Характеристики



Устойчивость к порезам и
разрывам



Долговечность



Для грязных покрытий



Самоочищение



Тяга



TR 270

TR 270 - это шины для тракторов, используемых для обработки почвы. Они специально разработаны для обеспечения максимальной производительности при эксплуатации на влажной и сырой почве. В таких почвенных условиях шины должны демонстрировать превосходное сцепление и улучшенные свойства самоочищения. Шины TR 270 полностью соответствуют всем этим требованиям.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 26"	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1646	739	4922	STD	8	TT	145 A6
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1646	739	4922	STD	10	TT	149 A6
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1646	739	4922	STD	12	TL	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1646	739	4922	STD	12	TT	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1646	739	4922	STD	14	TT	156 A6
Ø 30"	18.4 - 30	DW 16 L ; DW 16 A	W 15 L ; DW 15 A	465	1580	720	4787	STD	8	TL	139 A6
	18.4 - 30	DW 16 L ; DW 16 A	W 15 L ; DW 15 A	465	1580	720	4787	STD	8	TT	139 A6
	18.4 - 30	DW 16 L ; DW 16 A	W 15 L ; DW 15 A	465	1580	720	4787	STD	12	TT	149 A6
	23.1 - 30	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1748	790	5227	STD	8	TT	146 A6
	23.1 - 30	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1748	790	5227	STD	10	TT	151 A6
	23.1 - 30	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1748	790	5227	STD	12	TT	155 A6
Ø 34"	18.4 - 34	DW 16 A ; W 16 L	W 15 L	465	1682	771	5029	STD	8	TT	142 A6
	18.4 - 34	DW 16 A ; W 16 L	W 15 L	465	1682	771	5029	STD	12	TT	150 A6
	23.1 - 34	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1850	841	5532	STD	8	TT	148 A6

STD: Стандартная



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 34"	23.1 - 34	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1850	841	5532	STD	10	ТТ	153 A6
	23.1 - 34	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1850	841	5532	STD	12	ТТ	156 A6
	23.1 - 34	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1850	841	5532	STD	14	ТТ	160 A6
	23.1 - 34	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1850	841	5532	STD	14	ТЛ	160 A6
Ø 38"	13.6 - 38	W12	DW 12 A ; W 11	345	1600	-	4828	STD	6	ТТ	122 A6
	18.4 - 38	W 16 A ; W 16 L	W 15 L ; DD 16	465	1784	822	5334	STD	8	ТТ	143 A6
	18.4 - 38	W 16 A ; W 16 L	W 15 L ; DD 16	465	1784	822	5334	STD	12	ТТ	153 A6
	20.8 - 38	W 18 A ; W 18 L	DD 18 ; DW 18 A	530	1875	861	5695	STD	8	ТТ	148 A6
	20.8 - 38	W 18 A ; W 18 L	DD 18 ; DW 18 A	530	1875	861	5695	STD	10	ТТ	151 A6
	20.8 - 38	W 18 A ; W 18 L	DD 18 ; DW 18 A	530	1875	861	5695	STD	12	ТТ	156 A6
Ø 46"	13.6 - 46	W 12	W 12 A	345	1804	-	5440	STD	6	ТТ	125 A6

STD: Стандартная

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-2

A6

164

Технологии



Сверхглубокий рисунок протектора

Характеристики



Тяга



Для грязных покрытий



Самоочищение



Долговечность



Устойчивость к порезам и разрывам



TR 273

TR 273 - это шины для пахотных тракторов, которые были специально разработаны для обеспечения максимальной производительности при эксплуатации на влажной и сырой почве. В таких почвенных условиях шины должны демонстрировать превосходное сцепление и улучшенные свойства самоочищения. Шины TR 273 полностью соответствуют всем этим требованиям.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 24"	12.4 - 24	W 11	W 10	315	1195	550	3722	STD	8	ТТ	121 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	350	1240	570	3795	STD	8	ТТ	123 A6
	14.9 - 24	W 13	W 12	380	1310	595	4044	STD	8	ТТ	128 A6
	14.9 - 24	W 13	W 12	380	1310	595	4044	STD	10	ТТ	132 A6
Ø 26"	18.4 - 26	W 16	W 15	470	1490	673	4534	STD	12	ТТ	146 A6
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1655	737	5053	STD	10	ТТ	149 A6
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1655	737	5053	STD	12	ТТ	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1655	737	5053	STD	14	ТТ	156 A6
	28 L - 26	DW 25 B	DW 23 B	714	1673	765	4861	DB	16	ТЛ	160 A6
Ø 28"	14.9 - 28	W 13	W 12	385	1410	651	4368	STD	8	ТТ	130 A6
Ø 30"	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	435	1530	706	4800	STD	12	ТТ	143 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	465	1585	723	4924	STD	12	ТТ	149 A6
	23.1 - 30	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1748	794	5356	STD	10	ТТ	151 A6
	23.1 - 30	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1748	794	5356	STD	14	ТТ	157 A6

STD: Стандартная - DB: Двойной борт



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 32"	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	765	1865	-	-	STD	14	TL	164 A6
Ø 34"	18.4 - 34	DW 16 A	W 16 L ; W 15 L DW 15 L	475	1701	775	5253	STD	12	TT	150 A6
	23.1 - 34	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1850	833	5634	STD	10	TT	153 A6
	23.1 - 34	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1850	831	5674	STD	14	TT	160 A6
Ø 38"	18.4 - 38	W 16	W 15	465	1800	822	5579	STD	12	TT	152 A6
	20.8 - 38	W 18 A ; W 18 L	DD 18 ; DW 18 A	533	1886	-	-	STD	12	TT	156 A6

STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-2+

A2

137

Технологии



Сверхглубокий рисунок протектора



Увеличенное количество грунтозацепов

Характеристики



Долговечность



Самоочищение



Тяга



PUDDLE SPECIAL (A)

PUDDLE SPECIAL — это сельскохозяйственные шины R-2, специально предназначенные для техники, работающей на рисовых плантациях. Очень глубокий рисунок протектора и специальные грунтозацепы обеспечивают наилучшее сцепление и превосходную тягу даже на влажной и мягкой почве. Широкая часть грунтозацепов по центру позволяет эксплуатировать шины и на дорогах, а также обеспечивает превосходные сервисные показатели. Кроме того, шины PUDDLE SPECIAL имеют превосходные свойства самоочищения и высокую долговечность.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 10	325	1385	649	4067	STD	12	TT	137 A2
Ø 32"	11-32	W 10	W 9	305	1465	702	4384	STD	6	TL	111 A2
	11-32	W 10	W 9	305	1465	702	4384	STD	6	TT	111 A2

STD: Стандартная





PUDDLE SPECIAL (B)

PUDDLE SPECIAL — это сельскохозяйственные шины R-2, специально предназначенные для техники, работающей на рисовых плантациях. Очень глубокий рисунок протектора и специальные грунтозацепы обеспечивают наилучшее сцепление и превосходную тягу даже на влажной и мягкой почве. Широкая часть грунтозацепов по центру позволяет эксплуатировать шины и на дорогах, а также обеспечивает превосходные сервисные показатели. Кроме того, шины PUDDLE SPECIAL имеют отличные свойства самоочищения и высокую долговечность.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 26"	120/90 - 26	4 JA	-	127	940	448	2847	STD	6	TL	90 A2
	120/90 - 26	4 JA	-	127	940	448	2847	STD	6	TT	90 A2
	120/90 - 26	4 JA	-	127	940	448	2847	STD	8	TT	94 A2

STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A2

94

Технологии



Сверхглубокий рисунок протектора

Характеристики



Долговечность



Самоочищение



Тяга

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A3

107



TR 318

Шины TR 318 предназначены для опрыскивателей и другой сельскохозяйственной техники. Расположенные под двумя разными углами грунтозацепы гарантируют отличную тягу и выдающийся комфорт в движении. Шины TR 318 также отличаются великолепными характеристиками самоочистки.

Характеристики



Самоочистление



Устойчивость



Тяга

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 12"	23 X 9.00 - 12	7.0	-	220	585	-	-	STD	6	ТТ	93 A3
	23 X 9.00 - 12	7.0	-	220	585	-	-	STD	6	ТЛ	93 A3
	26 X 10.00 - 12	8.5	-	265	675	-	-	STD	8	ТТ	107 A3

STD: Стандартная





AT 316

Шины AT 316 подходят для небольших тракторов общего назначения, используемых при выполнении муниципальных и любых ремонтных работ. Особый рисунок протектора обеспечивает не только отличные тяговые характеристики, но и защиту почвы, что особенно важно при выполнении данного типа операций. Шины AT 316 также предлагаются с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid-belted», которая гарантирует высокое сопротивление проколам.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 12"	24 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	315	610	271	1769	STD	4	TL	-
	24 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	315	610	271	1769	AB	6	TL	-

STD: Стандартная - AB: Брекер с арамидными нитями корда

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

Характеристики



Самоочищение



Тяга



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

107



AT 523

AT 523 от BKT — многофункциональные шины, призванные обеспечивать высокую эффективность работы в сельском хозяйстве и промышленности. Рисунок протектора гарантирует превосходную тягу и отличные самоочищающие свойства, благодаря которым шины подходят для эксплуатации на различных поверхностях: от глины и грунта до твердых покрытий, характерных для промышленных условий. Более плоский профиль и крупные центральные блоки в сочетании с протектором типа R-1 и R-4 обеспечивают высокую устойчивость на дороге, а закругленные плечевые зоны защищают поверхностный слой почвы, сохраняя его целостность даже в условиях интенсивной работы. Прочный каркас и устойчивый к порезам компаунд — залог долговечности AT 523. Такое сочетание надежности, универсальности и простоты эксплуатации делает AT 523 идеальным выбором для тех, кому нужны шины, пригодные для использования в самых разных ситуациях: от подготовки почвы и работ на площадках с травяным покрытием до промышленного применения.

Технологии



Прочный каркас



Технология округлых
плечевых зон

Характеристики



Тяга



Самоочищение



Для твердых покрытий



Идеальное решение для
пастбищ



Устойчивость

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 12"	23 X 8.50 - 12	7.00 I - 55	7.00 I - 70 ; 7 JA	208	582	282	1762	STD	6	TL	-
	26 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	10½ JA ; 8½ JA	300	650	300	1898	STD	6	TL	107 A8

STD: Стандартная





STAR TRAC

STAR TRAC - это шины компании BKT для комбайнов на хлопководческих фермах, способные выдерживать высокие нагрузки. Благодаря очень глубокому рисунку протектора эти шины обеспечивают превосходную тягу при работе в полях и превосходную эффективность при дорожных перевозках. Для техники на хлопковых плантациях, где обычно растут кустарники средней высоты, требуются шины с великолепной проходимостью и низкой степенью уплотнения почвы. Помимо этих преимуществ, эти шины также обладают высоким сопротивлением проколам и другим характерным повреждениям за счет использования уникальной резиновой смеси протектора.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 32"	DW 500/95 D 32	13.00 DW	-	500	1836	809	5324	STD	-	TL	162 A8/ 169 A5
	VA 500/95 D 32	13.00 VA	-	500	1836	809	5324	STD	-	TL	179 A8/ 186 A5

STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

186

Характеристики



Большая грузоподъемность



Высокая устойчивость к проколам

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

191

Характеристики



Комфорт



Устойчивость к порезам и разрывам



Устойчивость



Тяга



HARVESTER SPECIAL

Шина HARVESTER SPECIAL была специально разработана для уборочной техники. Двойной угол наклона блоков протектора гарантирует как отличные тяговые характеристики при движении по полю, так и комфорт при езде по дороге. Специальный рисунок протектора обеспечивает большое пятно контакта для выдающейся устойчивости. Шина HARVESTER SPECIAL с прочным каркасом и особенно устойчивой к порезам и проколам резиновой смесью гарантирует долгий срок службы.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 25"	23.5 - 25	-	19.50/2.5	-	615	1665	715	5058	20	DB	191 A2
Ø 26"	23.1 - 26	-	DW 20 B ; DW 20 A	-	587	1585	720	4806	16	DB	159 A6

DB: Двойной борт





TR 137

TR 137 — это шины компании BKT для всей техники, используемой для сбора урожая. Они обеспечивают высокую тягу в поле даже при большой нагрузке. Шины доступны в различных версиях: шины с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid-belted» обеспечивают лучшее сопротивление проколам и защиту от всех характерных повреждений; шины в версии «HD» характеризуются невероятной стойкостью к порезам и разрывам, а также увеличенным сроком службы.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 32"	24.5 - 32	DW 21 B	DW 20 B	622	1805	807	5343	STD	12	TL	159 A6
	24.5 - 32	DW 21 B	DW 20 B	622	1805	807	5343	STD	14	TL	163 A6
	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	STD	12	TL	162 A6
	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	STD	14	TL	164 A6
	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	STD	16	TL	167 A6
	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	AB	18	TL	170 A6
	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	HD	18	TL	170 A6

STD: Стандартная - AB: Брекер с арамидными нитями корда - HD: Усиленная конструкция



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

170

Технологии

Брекер с арамидными нитями корда

Усиленная конструкция

Характеристики

Большая грузоподъемность

Тяга

Долговечность

Самоочищение

Устойчивость к воздействию пожнивных

Устойчивость к порезам и разрывам

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

115

Характеристики



Долговечность



TR 360

Шины TR 360 подходят для сельскохозяйственной техники. Они предназначены для перевозок в условиях бездорожья, а также для садово-огородных работ. Специальный рисунок протектора и конструкция каркаса обеспечивают долгий срок службы шин.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 8"	18 X 7 - 8	5.5	-	180	460	202	1334	STD	6	TL	-
Ø 15"	240/70 - 15 (28 X 9.00 - 15)	7.00 I	6½ K	235	740	-	-	STD	8	TL	115 A8

STD: Стандартная





TR 882

TR 882 — это исключительно универсальные шины, подходящие для различных вариантов эксплуатации и транспортных средств. Они были разработаны для сельскохозяйственной техники, сенокосилок/пресс-подборщиков и техники, использующейся на плантациях сахарного тростника. Специальная резиновая смесь снижает повреждения, и эти шины отличаются заметной прочностью в любых полевых условиях. Шины TR 882 предлагаются с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid-belted», а также «HD» и «специальной» версии, чтобы обеспечить полное соответствие конкретным требованиям конечных пользователей.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	AB	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	AB HD	18	TL	137 A8	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	HD	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	HD	18	TL	137 A8	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	SPL	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	SPL	18	TL	137 A8	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	STD	8	TL	122 A8	134 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	STD	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	STD	18	TL	137 A8	149 A8

AB: Брекер с арамидными нитями корда - AB HD: Aramid Belted Усиленная конструкция - HD: Усиленная конструкция - SPL: Специальное - STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

149

Технологии



Усиленная конструкция



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами



Брекер с арамидными нитями корда

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Устойчивость к воздействию пожнивных



Тяга

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ



158



FLOTATION 558

FLOTATION 558 — это диагональные шины высокой проходимости, которые подходят для сенокосилок/пресс-подборщиков, автоцистерн и прицепов как на дороге, так и на бездорожье. Они покажут наилучшие характеристики там, где необходима хорошая тяга для надлежащей обработки почвы, а также высокая грузоподъемность.

Характеристики



Большая грузоподъемность



Долговечность



Тяга

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 22.5"	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25 ; 13.00 ; AG 13.00	405	1020	445	3084	STD	14	TL	138 A8/ 134 B	150 A8/ 146 B
	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25 ; 13.00 ; AG 13.00	405	1020	445	3084	STD	16	TL	140 A8/ 136 B	152 A8/ 148 B
	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25 ; 13.00 ; AG 13.00	405	1020	445	3084	AB HD	16	TL	140 A8/ 136 B	152 A8/ 148 B
	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25 ; 13.00 ; AG 13.00	405	1020	445	3084	STD	20	TL	144 A8/ 140 B	156 A8/ 152 B
	500/45 - 22.5	AG 16.00	-	500	1045	471	3167	STD	12	TL	136 A8/ 132 B	148 A8/ 144 B
	500/45 - 22.5	AG 16.00	-	500	1045	471	3167	STD	16	TL	142 A8/ 138 B	154 A8/ 150 B
	500/45 - 22.5	AG 16.00	-	500	1045	471	3167	AB HD	16	TL	142 A8/ 138 B	154 A8/ 150 B
	500/45 - 22.5	AG 16.00	-	500	1045	471	3167	STD	20	TL	146 A8/ 142 B	158 A8/ 154 B

STD: Стандартная - AB HD: Брекер с арамидными нитями корда Усиленная конструкция





BK 308

Шины BK 308 разработаны специально для прицепов и тракторов общего назначения. Они обеспечивают великолепную тягу на любых поверхностях, а их специальные перемычки на протекторе сокращают образование трещин в его канавках. Прочный каркас шины гарантирует высокую износостойкость и сопротивление проколам, в то время как особая резиновая смесь протектора обеспечивает более продолжительный срок службы.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 20"	6.50 - 20	5,50 F	4,00 E ; 5,00 F	190	865	-	-	STD	10	ТТ	112 A6

STD: Стандартная

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A6

112

Характеристики



Долговечность



Высокая устойчивость к
проколам



Тяга





TF 8181

TF 8181 — это шины, предназначенные для эксплуатации как на поле, так и на дороге, разработанные для тракторов с двумя ведущими колесами, которые используются для грузовых перевозок и обработки почвы. Эти шины обеспечивают отличную управляемость.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 15"	4.00 - 15	3.00 D	4 J	112	605	287	1834	STD	4	ТТ	66 А6
	5.00 - 15	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	142	655	307	1951	SPL	6	ТТ	82 А6
	5.00 - 15	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	142	655	307	1951	STD	4	ТТ	73 А6
	5.00 - 15	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	142	655	307	1951	STD	6	ТТ	82 А6
Ø 16"	4.00 - 16	3.00 D	-	112	630	301	1877	STD	4	ТТ	69 А6
	4.50 - 16	3.00 D	-	122	655	311	1952	STD	4	ТТ	73 А6
	5.00 - 16	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	140	680	322	2025	STD	4	ТТ	76 А6
	5.00 - 16	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	140	680	322	2025	SPL	6	ТТ	84 А6
	5.00 - 16	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	140	680	322	2025	STD	6	ТТ	84 А6
	5.50 - 16	4.00 E	3.50 D; 4.50 E	158	720	340	2145	SPL	6	ТТ	86 А6
	5.50 - 16	4.00 E	3.50 D; 4.50 E	158	720	340	2145	STD	6	ТТ	86 А6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	173	745	350	2220	SPL	6	ТТ	88 А6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	173	745	350	2220	STD	6	ТТ	88 А6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	173	745	350	2220	SPL	8	ТТ	94 А6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	173	745	350	2220	STD	8	ТТ	94 А6

STD: Стандартная - SPL: Специальное



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 16"	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F; 5.50 F	180	770	361	2295	SPL	6	ТТ	91 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F; 5.50 F	180	770	361	2295	STD	6	ТТ	91 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F; 5.50 F	180	770	361	2295	HD	8	ТТ	98 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F; 5.50 F	180	770	361	2295	SPL	10	ТТ	102 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	205	820	383	2445	SPL	6	ТТ	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	205	820	383	2445	STD	6	ТТ	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	205	820	383	2445	SPL	8	ТТ	103 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	205	820	383	2445	STD	8	ТТ	103 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	205	820	383	2509	STD	10	ТТ	109 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	205	820	383	2445	IMP	14	ТТ	-
	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	234	855	-	-	STD	8	ТТ	111 A6
	10.00 - 16	W 8	W 8 L	273	895	410	2691	STD	8	ТТ	115 A6
Ø 18"	11.00 - 16	W 10 L	W 8; W 8 L	326	970	447	2920	STD	8	ТТ	118 A6
	6.00 - 18	4.50 E	4.00 E; 5.00 F	172	800	374	2410	STD	8	ТТ	101 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	208	875	410	2605	SPL	6	ТТ	101 A6

STD: Стандартная - SPL: Специальное - HD: Усиленная конструкция - IMP: Сельскохозяйственные орудия





TF 8181

TF 8181 — это шины, предназначенные для эксплуатации как на поле, так и на дороге, разработанные для тракторов с двумя ведущими колесами, которые используются для грузовых перевозок и обработки почвы. Эти шины обеспечивают отличную управляемость.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 18"	7.50 - 18	5.50 F	-	208	875	410	2605	STD	6	ТТ	101 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	208	875	410	2605	HD	8	ТТ	106 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	208	875	410	2605	SPL	8	ТТ	106 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	208	875	410	2605	STD	8	ТТ	106 A6
Ø 19"	6.00 - 19	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F	174	830	385	2425	STD	6	ТТ	93 A6
Ø 20"	6.50 - 20	5.00 F	4.00 E ; 5.50 F	180	865	409	2578	STD	6	ТТ	97 A6
	6.50 - 20	5.00 F	4.00 E ; 5.50 F	180	865	409	2578	SPL	8	ТТ	101 A6
	6.50 - 20	5.00 F	4.00 E ; 5.50 F	180	865	409	2578	STD	8	ТТ	101 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	HD	6	ТТ	103 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	STD	6	ТТ	103 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	HD	8	ТТ	109 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	SPL	8	ТТ	109 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	STD	8	ТТ	109 A6

STD: Стандартная - SPL: Специальное - HD: Усиленная конструкция



TF 9393

TF 9393 — это передние сельскохозяйственные шины, специально разработанные для небольших тракторов, которые используются для обработки почвы и особенно подходят для рыхлого грунта. Протектор шины имеет широкую центральную часть и боковые ребра. Специальный рисунок протектора обеспечивает превосходные характеристики шин на любых поверхностях.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 16"	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 6.00 F	210	810	-	-	STD	8	ТТ	103 A6

STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

F-2

A6

103

Характеристики

Управляемость



TF 9090

TF 9090 — это шины, созданные специально для небольших тракторов, используемых при обработке почвы. Специальный рисунок протектора обеспечивает отличную управляемость на рыхлой почве.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 12"	4.00 - 12	3.00 D	2.50 C	112	530	255	1573	STD	4	ТТ	60 A6
	4.00 - 12	3.00 D	2.50 C	112	530	255	1573	STD	6	ТТ	68 A6
Ø 15"	5.00 - 15	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	140	655	307	1951	STD	4	ТТ	73 A6
	5.00 - 15	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	140	655	307	1951	STD	6	ТТ	82 A6
Ø 16"	4.00 - 16	3.00 D	-	112	630	301	1877	STD	4	ТТ	69 A6
	5.50 - 16	4.00 E	3.50 D; 4.50 E	150	710	332	2116	STD	6	ТТ	86 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	170	735	346	2190	SPL	6	ТТ	88 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	170	735	346	2190	STD	6	ТТ	88 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	170	735	346	2190	SPL	8	ТТ	94 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	170	735	346	2190	STD	8	ТТ	94 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F; 5.50 F	180	765	359	2280	STD	6	ТТ	91 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F; 5.50 F	180	765	359	2280	STD	8	ТТ	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	207	810	379	2414	SPL	6	ТТ	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	207	810	379	2414	STD	6	ТТ	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	207	810	379	2414	SPL	8	ТТ	103 A6

STD: Стандартная - SPL: Специальное



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 16"	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	207	810	379	2414	STD	8	ТТ	103 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	207	810	379	2414	STD	10	ТТ	109 A6
	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	257	855	398	2548	STD	8	ТТ	111 A6
	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	257	855	398	2548	SPL	10	ТТ	116 A6
	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	257	855	398	2548	STD	10	ТТ	116 A6
	10.00 - 16	W 8	W 8 L	275	900	409	2714	SPL	8	ТТ	115 A6
	10.00 - 16	W 8	W 8 L	275	900	409	2714	SPL	10	ТТ	119 A6
	10.00 - 16	W 8	W 8 L	275	900	409	2714	STD	8	ТТ	115 A6
	10.00 - 16	W 8	W 8 L	275	900	409	2714	STD	10	ТТ	119 A6
	11.00 - 16	W 10 L	W 8; W 8 L	320	970	448	2890	SPL	8	ТТ	118 A6
	11.00 - 16	W 10 L	W 8; W 8 L	320	970	448	2890	STD	8	ТЛ	118 A6
	11.00 - 16	W 10 L	W 8; W 8 L	320	970	448	2890	STD	8	ТТ	118 A6
Ø 18"	7.50 - 18	5.50 F	-	207	860	404	2562	SPL	6	ТТ	101 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	207	860	404	2562	STD	6	ТТ	101 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	207	860	404	2562	SPL	8	ТТ	106 A6

STD: Стандартная - SPL: Специальное



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

F-2

A6

119

Характеристики



TF 9090

TF 9090 — это шины, созданные специально для небольших тракторов, используемых при обработке почвы. Специальный рисунок протектора обеспечивает отличную управляемость на рыхлой почве.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 18"	7.50 - 18	5.50 F	-	207	860	404	2562	STD	8	ТТ	106 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	207	860	404	2562	STD	10	ТТ	113 A6
Ø 19"	4.00 - 19	3.00 D	-	115	715	343	2145	STD	4	ТТ	72 A6
	6.00 - 19	4.50 E	4.00 E; 5.00 F	167	815	386	2445	STD	6	ТТ	93 A6
Ø 20"	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	SPL	6	ТТ	103 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	STD	6	ТТ	103 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	SPL	8	ТТ	109 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	STD	8	ТТ	109 A6

STD: Стандартная - SPL: Специальное





TF 9292

 TF 9292 — это передние сельскохозяйственные шины, разработанные специально для тракторов, используемых для обработки почвы и транспортировки грузов. TF 9292 представляет собой 3-реберную схему: уникальная конструкция с центральным ребром обеспечивает умеренное продольное сцепление, а выемки в плечевой зоне — отличное поперечное сцепление и управляемость при движении по различным типам местности. Высокая несущая способность обеспечивается широкой центральной частью, тогда как плечевые ребра гарантируют долговечность шины.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 20"	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	207	915	430	2799	STD	12	ТТ	116 A6

STD: Стандартная

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

F-2

A6

116

Технологии



Прочный каркас

Характеристики



Тяга



Долговечность



Большая грузоподъемность



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

F-2

A6

103

Технологии



Глубокий рисунок
протектора

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность



Устойчивость к порезам и
разрывам



COMMANDER (F)

COMMANDER (F) — это передние шины с трехреберным рисунком протектора, которые отлично подходят для обработки почвы и грузоперевозок. Глубокий рисунок протектора на основе стойкой к порезам и разрывам резиновой смеси позволяет гарантировать долгий срок службы шин и высокую грузоподъемность.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 16"	5.50 - 16	4.00 E	3.50 D ; 4.50 E	155	720	340	2145	STD	6	ТТ	86 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F	175	750	357	2308	STD	8	ТТ	94 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	183	770	362	2332	STD	8	ТТ	98 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	183	770	362	2332	STD	10	ТТ	102 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	210	810	381	2477	STD	8	ТТ	103 A6

STD: Стандартная



COMMANDER TWIN RIB

COMMANDER TWIN RIB — это шины с четырехреберным рисунком протектора и выемками на плечевой зоне, которые гарантируют отличное сцепление с поверхностью. Более широкий протектор этих шин обеспечивает хорошее распределение нагрузки. Благодаря прочному каркасу и превосходной резиновой смеси протектора шины имеют долгий срок службы. Шины COMMANDER TWIN RIB отлично подходят для обработки почвы и грузоперевозок.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 15"	5.00 - 15	4.00 E	-	145	665	-	-	STD	6	ТТ	82 A6
Ø 16"	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F	170	750	-	-	STD	8	ТТ	94 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	180	761	-	-	STD	8	ТТ	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	210	810	-	-	STD	8	ТТ	103 A6
Ø 20"	6.50 - 20	5.00 F	4.00 E ; 5.50 F	190	875	-	-	STD	8	ТТ	101 A6

STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

F-2

A6

103

Технологии



Глубокий рисунок
протектора

Характеристики



Устойчивость к порезам и
разрывам



Долговечность



Большая грузоподъемность

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

F-2

A6

98

Технологии



Глубокий рисунок
протектора

Характеристики



Устойчивость к порезам и
разрывам



Долговечность



Большая грузоподъемность



COMMANDER 3 RIB

COMMANDER 3 RIB — это передние шины с трехреберным рисунком протектора, разработанные для обработки почвы и грузоперевозок. Благодаря оптимизированному распределению нагрузки на ребра в центре и на боковинах они обеспечивают превосходную прочность и грузоподъемность. Прочный каркас и протектор из устойчивой к порезам и разрывам резиновой смеси гарантирует невероятную стойкость к проколам.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 16"	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5.00 F	175	740	-	-	STD	8	ТТ	94 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5.00 F; 5.50 F	183	765	-	-	STD	8	ТТ	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	212	810	-	-	STD	8	ТТ	-

STD: Стандартная





POWER RIB F2

Шины POWER RIB F2 специально разработаны для тракторов с двумя ведущими колесами, использующихся для обработки почвы. Эти шины подойдут для любой сельскохозяйственной техники, от которой требуется высокий уровень управляемости.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 15"	11 L - 15 SL	8 LB	10 LB	279	813	374	2423	STD	8	TL	110 A6

STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

F-2

A6

110

Характеристики

Управляемость



PRO RIB F2M

PRO RIB F2M — это сельскохозяйственные шины для обработки почвы с использованием тракторов с двумя ведущими колесами. Они особенно подойдут для любой техники, от которой требуется высокий уровень управляемости.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 15"	9.5 L - 15 SL	7.00	8 LB	240	780	364	2325	STD	8	TL	102 A8
	11 L - 15 SL	8 LB	10 LB	280	795	370	2370	STD	8	TL	106 A8
Ø 16"	10.00 - 16 SL	8 LB	W 8 L	275	894	409	2620	IND	8	TT	110 A8
	10.00 - 16 SL	8 LB	W 8 L	275	894	409	2620	STD	8	TL	110 A8
	10.00 - 16 SL	8 LB	W 8 L	275	894	409	2620	STD	8	TT	110 A8
	11.00 - 16 SL	10 LB	W 8 L; 8 LB	335	950	440	2830	STD	8	TL	114 A8
	11.00 - 16 SL	10 LB	W 8 L; 8 LB	335	950	440	2830	IND	8	TT	114 A8
	11.00 - 16 SL	10 LB	W 8 L; 8 LB	335	950	440	2830	STD	8	TT	114 A8
Ø 16.1"	14 L - 16.1 SL	W 11 C	-	355	980	453	2920	STD	12	TL	127 A8
	16.5 L - 16.1 SL	W 14 C	W 14 CH	430	1072	-	-	STD	10	TL	129 A8

STD: Стандартная - IND: Промышленное применение





RIB F3

RIB F3 — это шины, созданные специально для эксплуатации в полевых условиях и для грузоперевозок на пахотных тракторах с двумя ведущими колесами. Шины определенных размерностей подходят для прицепов, используемых для грузовых перевозок. Шины RIB F3 идеально подойдут для любой техники, от которой требуется высокий уровень управляемости. Они изготавливаются из жесткой резиновой смеси для обеспечения отличной прочности и стойкости к повреждению стерней.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 16"	9.00 - 16	W 8	6.00 F ; W 7 ; W 8 L	245	878	387	2573	HD	12	ТТ	120 A6/ 112 A8
	9.00 - 16	W 8	6.00 F ; W 7 ; W 8 L	245	878	387	2573	STD	12	ТТ	120 A6/ 112 A8
	9.00 - 16	W 8	6.00 F ; W 7 ; W 8 L	245	878	387	2573	STD	12	ТL	120 A6/ 112 A8

HD: Усиленная конструкция - STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

F-3

A8

120

Технологии

Твердая резиновая смесь

Характеристики

Долговечность

Управляемость

Устойчивость к
воздействию пожнивных

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

F-2

A6

109

Характеристики



Управляемость



STEER FARM

Шины STEER FARM разрабатывались для обработки почвы с использованием тракторов с двумя ведущими колесами, которым нужна отличная управляемость.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 14"	5.20 - 14	3.50 D	4.00 E	135	625	295	1901	STD	6	ТТ	75 A6
Ø 16"	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5 K ; 5.00 F	170	740	353	2279	STD	8	ТТ	94 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	185	770	-	-	STD	8	ТТ	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	205	805	378	2451	STD	8	ТТ	103 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	205	805	378	2451	STD	10	ТТ	109 A6
Ø 20"	6.50 - 20	5.50 F	4.00 E ; 5.00 F	196	878	418	2701	STD	8	ТТ	101 A6

STD: Стандартная



TR 175

TR 175 — это сельскохозяйственная шина с глубоким протектором, предназначенная для тракторов, от которых требуется высокая производительность при обработке затопляемых полей и выполнении других сложных операций. Рисунок протектора специально разработан для обеспечения превосходного сцепления на влажной, мягкой и илистой почве, а также способствует эффективному самоочищению для поддержания тяги и предотвращения забивания грунтом. Широкий центральный блок и усиленные переемы обеспечивают повышенную стабильность даже при высоких нагрузках, повышая безопасность и эффективность работ. Увеличенное количество широких грунтозацепов максимально увеличивает площадь контакта, а их оптимальное расположение улучшает распределение давления на почву, что способствует повышению управляемости и комфорту даже на высоких скоростях, а также тяговых характеристик на затопленных полях. Наконец, использование современного компаунда повышает износостойкость и увеличивает срок службы шины.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 24"	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	320	1170	-	-	STD	8	ТТ	120 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	357	1210	-	-	STD	8	ТТ	123 A6

STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A6

123

Характеристики



Тяга



Самоочищение



Большая грузоподъемность



Долговечность



Таблица индексов нагрузки

Индекс нагрузки — это кодовое обозначение максимальной грузоподъемности шины на скорости, обозначенной индексом скорости, при условии полного соблюдения условий использования, указанных производителем.

Соответствующие значения индекса нагрузки (LI) и грузоподъемности на колесо (в кг / lbs)

LI	lbs	кг	LI	lbs	кг	LI	lbs	кг	LI	lbs	кг
50	420	190	85	1135	515	120	3085	1400	155	8540	3875
51	430	195	86	1170	530	121	3195	1450	156	8820	4000
52	440	200	87	1200	545	122	3305	1500	157	9095	4125
53	455	206	88	1235	560	123	3415	1550	158	9370	4250
54	465	212	89	1280	580	124	3525	1600	159	9645	4375
55	480	218	90	1325	600	125	3635	1650	160	9920	4500
56	495	224	91	1355	615	126	3750	1700	161	10195	4625
57	505	230	92	1390	630	127	3860	1750	162	10470	4750
58	520	236	93	1435	650	128	3970	1800	163	10745	4875
59	535	243	94	1475	670	129	4080	1850	164	11025	5000
60	550	250	95	1520	690	130	4190	1900	165	11355	5150
61	565	257	96	1565	710	131	4300	1950	166	11685	5300
62	585	265	97	1610	730	132	4410	2000	167	12015	5450
63	600	272	98	1655	750	133	4540	2060	168	12345	5600
64	615	280	99	1710	775	134	4675	2120	169	12785	5800
65	640	290	100	1765	800	135	4805	2180	170	13225	6000
66	660	300	101	1820	825	136	4940	2240	171	13560	6150
67	675	307	102	1875	850	137	5070	2300	172	13890	6300
68	695	315	103	1930	875	138	5205	2360	173	14330	6500
69	715	325	104	1985	900	139	5355	2430	174	14770	6700
70	740	335	105	2040	925	140	5510	2500	175	15210	6900
71	760	345	106	2095	950	141	5675	2575	176	15650	7100
72	785	355	107	2150	975	142	5840	2650	177	16095	7300
73	805	365	108	2205	1000	143	6005	2725	178	16535	7500
74	825	375	109	2270	1030	144	6175	2800	179	17085	7750
75	855	387	110	2335	1060	145	6395	2900	180	17635	8000
76	880	400	111	2405	1090	146	6615	3000	181	18185	8250
77	910	412	112	2470	1120	147	6780	3075	182	18740	8500
78	935	425	113	2535	1150	148	6945	3150	183	19290	8750
79	965	437	114	2600	1180	149	7165	3250	184	19840	9000
80	990	450	115	2680	1215	150	7385	3350	185	20390	9250
81	1020	462	116	2755	1250	151	7605	3450	186	20945	9500
82	1045	475	117	2835	1285	152	7825	3550	187	21495	9750
83	1075	487	118	2910	1320	153	8045	3650	188	22045	10000
84	1100	500	119	3000	1360	154	8265	3750	189	22705	10300

LI	lbs	кг	LI	lbs	кг	LI	lbs	кг
190	23370	10600	200	30865	14000	210	41885	19000
191	24030	10900	201	31965	14500	211	42990	19500
192	24690	11200	202	33070	15000	212	44090	20000
193	25350	11500	203	34170	15500	213	45415	20600
194	26015	11800	204	35270	16000	214	46735	21200
195	26785	12150	205	36375	16500	215	48060	21800
196	27555	12500	206	37475	17000	216	49380	22400
197	28330	12850	207	38580	17500	217	50705	23000
198	29100	13200	208	39680	18000	218	52025	23600
199	29980	13600	209	40785	18500	219	53570	24300

Таблица индексов скорости

Индекс скорости — это кодовое обозначение максимальной скорости, на которой шина способна выдерживать вес, соответствующий индексу нагрузки, при полном соблюдении условий использования, указанных производителем.

Индекс скорости	A2	A4	A6	A8	B	C	D	E	F	G	J	K
км/ч	10	20	30	40	50	60	65	70	80	90	100	110
миль/ч	5	10	20	25	30	35	40	45	50	55	62	68

Примечания



Corporate Office

Balkrishna Industries Ltd.

BKT HOUSE, C/15, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, India
Tel: (+91) 22-6666 3800 - Fax: (+91) 22-6666 3898/99 - e-mail: info@bkt-tires.com - bkt-tires.com

BKT Europe srl

Viale Della Repubblica, 133
20831 Seregno (MB), Italy
Tel: (+39) 0362 33 03 28
(+39) 0362 32 51 07
Fax: (+39) 0362 23 24 72

BKT USA Inc.

202 Montrose West Ave. Suite 240
Copley, Ohio 44321
Office: (+1) 330 836 1090
Fax: (+1) 330 836 1091

BKT Tires (CANADA) Inc.

55 York Street, Suite 401
Toronto, Ontario M5J 1R7, Canada
Tel: AG/IND (+1) 514 792 9220
OTR (+1) 780 888 5667
Fax: (+1) 416 229 1711



bkt-tires.com